

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/3m-300a-200-uchwyt-elektrody-spawalnicy-spawarki-przewod-kabel-elektrodowy-p-291.html>



3m 300A 200 UCHWYT ELEKTRODY SPAWALNICZY SPAWARKI PRZEWÓD KABEL ELEKTRODOWY

Cena	147,00 zł
Numer katalogowy	PRZEWÓD KABEL SPAWALNICZY ELEKTRODOWY
Kod producenta	PRZEWÓD KABEL SPAWALNICZY ELEKTRODOWY
Znamionowy przekrój żyły	25
Średnica przewodu	100
Długość	3
Rodzaj	inny
Marka	Spartus
Kod producenta	PRZEWÓD KABEL SPAWALNICZY ELEKTRODOWY

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Solidny, kompletny przewód z uchwytem elektrodowym do spawarek o mocy do 250 A,

Długości 3 metrów.

WAŻNE.

Wtyk spawalniczy mosiężno-gumowy TYP DUŻY 35/50 (średnica bolca ok.13 mm). NALEŻY SPRAWDZIĆ W CZY TAKI SAM JEST W PAŃSTWA SPAWARCE.

Firmy Spartus.

- **100% miedziany, gumowany przewód spawalniczy, o podwyższonej elastyczności.**
- **Solidny uchwyt elektrody 300A, grube miedziane zęby**
- **Wtyk spawalniczy mosiężno-gumowy TYP DUŻY 35/50 (średnica bolca ok.13 mm). Ważne. Sprawdź w Twojej spawarce.**

Solidnie wykonany.

Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą. Gwarancja niezawodności.

Na innych aukcjach dostępne uchwyty spawalnicze i masowe, przewody rozruchowe samochodowe, o różnych długościach i przekrojach przewodów od 16mm² do 70mm²

Wykonujemy przewody spawalnicze i masowe, o dowolnej długości i grubości żyły. Doradztwo techniczne

- **SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**

Wtyk ŁW / ŁP 35-50
Średnica ok. 13 mm
wtyku



DUŻY WTYK 13 mm



PRZEZNACZENIE

- Spawarki elektrodowe MMA (spawanie łukowe) do 250A







PARAMETRY:

- Moc współpracujących urządzeń spawalniczych: 10 - 300 Amper
- Typy współpracujących urządzeń spawalniczych: prąd stały i zmienny
- **Długość przewodów: 3 m**
- Przewód o przekroju 16mm². 100% miedziany, gumowany, elastyczny przewód. CE oraz Polska Norma: PN-EN50525-2-81
- Przewód jest o elastyczny odporny na działanie oleju, benzyny, promieni UV.
- Średnica zewnętrzna przewodu: ok. 10 mm
- Solidny uchwyt na elektrodę, grube, miedziane zęby
- DUŻY Wtyk spawalniczy typu Łw/Łp (średnica ok. 13 mm)
- Maksymalna odporność temperat. żyły podczas zwarcia: +250°C
- Do pracy w otoczeniu suchym i wilgotnym, wewnątrz i na zewnątrz, do -30°C.







