Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 20:15

Link do produktu: https://www.unimarket.com.pl/3m-300a-200-uchwyt-elektrody-spawalniczy-spawarki-przewod-kabel-elektrodowy-p-291.html



3m 300A 200 UCHWYT ELEKTRODY SPAWALNICZY SPAWARKI PRZEWÓD KABEL ELEKTRODOWY

Cena	**147,00 zł**
Numer katalogowy	**PRZEWÓD KABEL SPAWALNICZY ELEKTRODOWY**
Kod producenta	**PRZEWÓD KABEL SPAWALNICZY ELEKTRODOWY**
Znamionowy przekrój żyły	**25**
Średnica przewodu	**100**
Długość	**3**
Rodzaj	**inny**
Marka	**Spartus**
Kod producenta	**PRZEWÓD KABEL SPAWALNICZY ELEKTRODOWY**

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Solidny, kompletny przewód z uchwytem elektrodowym do spawarek o mocy do 250 A,

Długości 3 metrów.

WAŻNE.

Wtyk spawalniczy mosiężno-gumowy TYP DUŻY 35/50 (średnica bolca ok.13 mm). NALEŻY SPRAWDZIĆ W CZY TAKI SAM JEST W PAŃSTWA SPAWARCE.

Firmy Spartus.

- **100% miedziany, gumowany** przewód spawalniczy, **o podwyższonej elastyczności.**
- Solidny uchwyt elektrody 300A, grube miedziane zęby
- **Wtyk spawalniczy mosiężno-gumowy TYP DUŻY 35/50 (średnica bolca ok.13 mm). Ważne. Sprawdź w Twojej spawarce.**

Solidnie wykonany.

Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą. Gwarancja niezawodności.

Na innych aukcjach dostępne uchwyty spawalnicze i masowe, przewody rozruchowe samochodowe, o różnych długościach i przekrojach przewodów od 16mm2 do 70mm2

Wykonujemy przewody spawalnicze i masowe, o dowolnej długości i grubości żyły. Doradztwo techniczne

- **SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**



DUŻY WTYK 13 mm



PRZEZNACZENIE

- **Spawarki elektrodowe MMA (spawanie łukowe) do 250A**


PATON
ECO
90
110
20
160
POWER
PATON
VDI-160E DC-MMA


HERO
200 MMA
A
20
Work
O.C.
Welding current
Arc Force
Energy Saving
trafilux
professional
INVERTER



PARAMETRY:

- Moc współpracujących urządzeń spawalniczych: 10 - 300 Amper
- Typy współpracujących urządzeń spawalniczych: prąd stały i zmienny
- **Długość przewodów: 3 m**
- Przewód o przekroju 16mm2. 100% miedziany, gumowany, elastyczny przewód. CE oraz Polska Norma: PN-EN50525-2-81
- Przewód jest o elastyczny odporny na działanie oleju, benzyny, promieni UV.
- Średnica zewnętrzna przewodu: ok. 10 mm
- Solidny uchwyt na elektrodę, grube, miedziane zęby
- DUŻY Wtyk spawalniczy typu Łw/Łp (średnica ok. 13 mm)
- Maksymalna odporność temperat. żyły podczas zwarcia: +250'C
- Do pracy w otoczeniu suchym i wilgotnym, wewnątrz i na zewnątrz, do -30'C.






trafilux
professional
INVERTER
TRAFIMIG
500 MMA


BT-250
ON
OFF
TIG
ARC
BERKERS