

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 04:35

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/4m-300a-200a-zacisk-zabka-masa-spawalnica-przewod-kabel-masowy-do-spawarki-p-304.html>



4m 300A 200A ZACISK ŻABKA MASA SPAWALNICZA PRZEWÓD KABEL MASOWY DO SPAWARKI

Cena	195,00 zł
Znamionowy przekrój żyły	25
Średnica przewodu	100
Długość	4
Rodzaj	przewód spawalnicy
Marka	INNA

Opis produktu



300A



PRODUKT

POLSKI

MADE IN POLAND

PRZEDMIOT AUKCJI

Polski, solidny, kompletny przewód masowy 25mm², o długości 4 metry.


- Gruby (25 mm²) polski, 100% miedziany, **gumowany** przewód spawalniczy, o **podwyższonej elastyczności**.
- Solidne, kleszcze masowe 300A, grube miedziane zęby
- Wtyk spawalniczy mosiężno-gumowy ŁW10/25 (średnica bolca ok.9mm).

Produkt Polski, solidnie wykonany. Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą. Gwarancja niezawodności.

Na innych aukcjach dostępne uchwyty spawalnicze i masowe, przewody rozruchowe samochodowe, o różnych długościach i przekrojach przewodów od 16mm² do 70mm²

Wykonujemy przewody spawalnicze i masowe, o dowolnej długości i grubości żyły.

- **SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**



PRZEZNACZENIE


- Spawarki elektrodowe MMA (spawanie łukowe) do 300A
- Spawarki uniwersalne TIG AC/DC do 300A
- Spawarki MiG/MAG do 300A
- Przecinarki plazmowe do 80A
- Zgrzewarki

CHARAKTERYSTYKA

Na szczególną uwagę w naszych przewodach zasługuje, solidne połączenie przewodu z uchwytem masowym (patrz foto). Na końcu przewodu, przy połączeniu z uchwytem, **zaciskamy prasą hydrauliczną, grube solidne końcówki miedziane**, co przy minimalnych kosztach (około 5-6 zł) zabezpiecza cały przewód przed spadkami napięcia w tym newralgicznym miejscu i gwarantuje jego skuteczne działanie.

Dzięki temu rozwiązaniu oraz zastosowaniu polskiego, grubego, miedzianego przewodu, nawet przy dużych prądach i długim czasie spawania, przewód nie nagrzewa się, spawanie jest stabilne.







PARAMETRY:

- Moc współpracujących urządzeń spawalniczych: 10 - 300 Amper
- Typy współpracujących urządzeń spawalniczych: prąd stały i zmienny
- Długość przewodów: 4 m
- Przewód o przekroju 25mm², polscy producenci (Telefonika, ElektroKabel, Elpar). 100% miedziany, gumowany, elastyczny przewód. CE oraz Polska Norma: PN-EN50525-2-81
- Przewód jest o elastyczny odporny na działanie oleju, benzyny, promieni UV.
- Średnica zewnętrzna przewodu: ok. 11 mm
- Solidny kleszcze masowe 300A, grube, miedziane zęby
- Wtyk spawalniczy typu Łw/Łp 10-25 (średnica ok. 9 mm)
- Możliwa zamiana na wtyk większy: Łw/Łp 35-50 (średnica ok. 13mm)
- Maksymalna odporność temperat. żyły podczas zwarcia: +250°C
- Do pracy w otoczeniu suchym i wilgotnym, wewnątrz i na zewnątrz, do -30°C.



Wtyk ŁW / ŁP 35-50
Średnica ok. 13 mm



Wtyk ŁW/ŁP 10-25
Średnica ok. 9 mm



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- 10 lat doświadczenia w branży plazmowej. Fachowe doradztwo.
- Kupujesz "z pierwszej ręki". Najtaniej i najpewniej bezpośrednio od dystrybutora.
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Wszystkie urządzenia i akcesoria, są testowane przed wysyłką.

-
- Własny serwis i wypożyczalnia urządzeń spawalniczych.
 - Stały dostęp do najtańszych materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze)

W OFERCIE SZEROKI WYBÓR, DOSKONAŁEJ JAKOŚCI, URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH









**solidne końcówki miedziane,
zaciśnięte profesjonalną prasą**





Pewne połączenie przewodu z kleszczami masowymi, za pomocą, solidnej końcówki miedzianej, zabezpiecza przed spadkami napięcia, w tym newralgicznym miejscu, Znacząco przekłada się na stabilność łuku spawalniczego. Koszt całkowity 5 - 8 zł.