

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 19:20

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/8m-wodny-uchwyt-tig-sr18-wp18-chlodzony-ciecza-sherman-magnum-ideal-spartus-p-298.html>



8m WODNY Uchwyt TIG SR18 WP18 CHŁODZONY CIECZĄ SHERMAN MAGNUM IDEAL SPARTUS

Cena	389,00 zł
Znamionowy przekrój żyły	16
Średnica przewodu	19
Długość	8
Rodzaj	przewód spawalniczy
Marka	TiG uchwyt CHŁODZONY CIECZĄ

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Uchwyt spawalniczy TIG CHŁODZONY CIECZĄ

WYSTĘPUJE POD SYMBOLAMI : T18 / SR18 / WP18

8 METRÓW DŁUGOŚCI

+ **SKÓRZANA OSŁONA** zabezpieczająca około 1 metra długości od strony palnika.

uchwyt **chłodzony cieczą** do spawania metodą TIG (elektrodą wolframową nietopliwą)

WAŻNE. wtyk spawalniczy **DUŻY: 35-50 (średnica bolca około 13 mm).** Sprawdź jaki jest w Twojej spawarce.

Na innej naszej aukcji znajdziesz, taki sam uchwyt z małym wtykiem spawalniczym, (o średnicy ok. 9 mm).

- **PYTANIA TECHNICZNE? SŁUŻYMY DOŚWIADCZENIEM.**

Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą. Gwarancją niezawodności.

NA INNYCH NASZYCH AUKCJACH:

- Solidne reduktory dwuzegarowe do Argonu (gaz potrzebny do spawania TIG)
- Adaptery z wtyku małego 9 mm na duży 13mm.



CHARAKTERYSTYKA

Solidny, uniwersalny model palnika, po zamontowaniu którego, będziesz miał możliwość spawania metodą TIG (w osłonie argonu),

Ten uchwyt może być stosowany w spawarkach TIG DC/AC, z bezstykowym zajarzeniem łuku.

Przystosowany do intensywnej eksploatacji i obciążeń prądowych do 350A



**Solidnie wykonana,
dopasowana do kształtu dłoni
rękojeść, posiada gumowane
elementy, zapewniające
pewne trzymanie palnika**

CHARAKTERYSTYKA C.D.

- Rękojeść wyposażono w solidny włącznik, który nie wystaje poza obrys rękojeści, więc nie jest narażony na złamanie, uszkodzenia mechaniczne.
- W miejscu narażonym na przełamywanie przewodów, czyli na połączenia rękojeści i przewodu, zastosowano wzmocnienie sprężyną, która wypłaszcza zagięcia i zabezpiecza przed załamaniem.
- Również łatwa dostępność (standardowe) i niska cena elementów eksploatacyjnych (dysz porcelanowych, zacisków miedzianych i elektrod), jest atutem. Posiadamy w ciągłej ofercie elementy eksploatacyjne do tego typu palnika.



PODSTAWOWE PARAMETRY:

- Moc współpracujących spawarek TIG: 10- 350 Amper
- Typy współpracujących spawarek TIG: AC i DC
- Wtyk spawalniczy: wtyk mniejszy: Łw/Łp 35-50 (średn. ok. 13 mm)
- Typ inicjacji łuku: bezstykowe zajarzenie łuku HF
- Długość przewodów: 8 m
- Średnice elektrod: 1 - 3,2 mm
- Długość elektrod: 175 mm



KOMPATYBILNOŚĆ

Współpracuje z typowymi spawarkami TiG.

Między innymi producentów jak poniżej:

- Welds,
- Berkers,
- Stamos,
- TechMig
- Dedra,
- Kraft&Dell,
- Sherman,
- Magnum,
- Bester,
- Ozas,
- Welder Fantasy,

- Hefty,
- Geko
- Welbach,
- i wielu innych.



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są **testowane przed wysyłką**.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.

-
- **Fachowe, rzetelne doradztwo.**
 - Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
 - Rabaty, gratisy
 - Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
 - Sprawdzeni producenci. **Wysoka bezawaryjność sprzętu.**
 - Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

- **PRZECINARKI PLAZMOWE** o mocy od 40 A do 200 A.
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- **PRZECINARKO-SPAWARKI** (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI **TIG** DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- **MIGOMATY** o mocy od 160 A do 500 A







