

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 20:01

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/euro-konektor-uchwyt-przecinarki-plazmowej-sherman-p-245.html>



EURO konektor uchwyt przecinarki plazmowej SHERMAN

Cena	99,00 zł
Numer katalogowy	76897978
Kod producenta	76897978
Model	CUT
Rodzaj	przecinarka plazmowa
Marka	inna
Kod producenta	76897978

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Wtyk przyłączeniowy typu Euro, do uchwytów przecinarek plazmowych. 9-cio pinowy, z przyłączem prądowym centralnym.

Uniwersalny wtyk służący do podłączenia, przewodu palnika plazmowego, do przecinarki plazmowej.

W komplecie 6 szpilek różnych długości

Na innych naszych aukcjach znajdziesz **gniazdo**, które pasuje do tego wtyku.

Na innych aukcjach dostępne różne modele uchwytów plazmowych, do cięcia ręcznego oraz maszynowego CNC o długości: 4m, 5m, 6m, 8m lub 10 metrów. **Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą.**

- **DORADZTWO TECHNICZNE. SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**



PRZEZNACZENIE / KOMPATYBILNOŚĆ

Przyłącze to może być stosowane z typami palników: A-81, TF-81, LT-81, A-101, TF-101, LT-101, A-141, TF-141, LT-141, CB-50, CB-70, CB-100, CB-150, GA-100, TZ100

Wtyk ten jest stosowany z typami palników firm: Trafimet, Binzel, Abiplast,

Jest kompatybilny z wieloma modelami przecinarek plazmowych, modele: (CUT-60, CUT-70, CUT-80, CUT-90, CUT-100, CUT-120, CUT-130, CUT-140, LGK-100, LGK-120, CUT-160, CUT-200), między innymi producentów jak poniżej:

- Sherman,
- Magnum,
- Berkers,
- Welds
- Stamos,
- TechMig
- Bester,
- Ozas,
- Welder Fantasy,
- Hefty,
- Geko
- Welbach,
- i wielu innych.

Uwaga. Informacja orientacyjna. Dla pewności należy sprawdzić podstawowe parametry, typ zajarzenia łuku i porównać z podanymi w opisie. Ewentualnie sugerujemy konsultację techniczną. Służymy wiedzą i doświadczeniem



PARAMETRY:

- Typ przyłącza: EURO z centralnym złączem prądowym, 9 pinów
- Moc współpracujących przecinarek plazmowych: 10 - 200 Amper
- Typy współpracujących przecinarek plazmowych: prąd DC
- Typ inicjacji łuku: łuk pilotujący
- ciśnienie robocze powietrza: 0,4 - 0,8 MPa (4 - 7 atmosfer)
- Czynnik tnący / chłodzący - powietrze,

-
- **solidne wykonanie, przegub + sprężyna na połączeniu przewodu z rękojeścią, zapobiega przełamaniu**
 - **ekonomiczny w eksploatacji**
 - **wytrzymałe dysze i elektrody**
 - **wzmocniona żyła prądowa, nie grzeje się, długotrwała praca**
 - **współpraca z plazmami o mocy nawet do 200A (CUT-200)**





C-200 Cięcie 60mm

Chłodzenie wodą
Łuk pilotujący
Wysoka wydajność
Współpraca z CNC
Niskie koszty cięcia
Skupiony stabilny łuk
Łatwe zajarzenie łuku



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są testowane przed wysyłką.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- Fachowe, rzetelne doradztwo.
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
- Rabaty, gratisy
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. Wysoka bezawaryjność sprzętu.
- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

- PRZECINARKI PLAZMOWE o mocy od 40 A do 200 A.
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- PRZECINARKO-SPAWARKI (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI TIG DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- MIGOMATY o mocy od 160 A do 500 A












WYGODNY, DOLNY WŁĄCZNIK



Palnik Plazmy CUT-40 CUT-50

