

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/lcd-spawarka-migomat-polautomat-migmag-280dp-aluminium-pro-dual-puls-4x4-dlugi-uchwyt-mig-5-metrow-p-49.html>



LCD Spawarka MIGOMAT PÓŁAUTOMAT MIG/MAG 280DP ALUMINIUM PRO DUAL PULS . 4x4 DŁUGI UCHWYT MIG 5 METRÓW

Cena	5 600,00 zł
Cena poprzednia	5 990,00 zł
Numer katalogowy	TRAF280DP
Kod producenta	TRAF280DP
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	36
Cechy dodatkowe	koła transportowe
Długość przewodu spawalniczego	300
Waga urządzenia	35
Maksymalna średnica elektrody	5
Czas cyklu pracy	60
Napięcie zasilania (V)	230
Metody spawania	MIG/MAG
Marka	Trafilux
Kod producenta	TRAF280DP
Moc pobierana	9.2
Długość kabla masowego	300

Opis produktu



**Urządzenia spawalnicze
wysokiej jakości**



SPAWARKA INWERTOWA PÓŁAUTOMAT MIGOMAT TRAFIMIG PRO-280P Dual Puls

MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY UCHWYTU MIG NA DŁUŻSZY 5 -METROWY

- SPAWANIE WSZYSTKICH METALI I STOPÓW
- PIĘKNE SPAWANIE ALUMINIUM (DUAL PULS)
- SPOT MIG - SPAWANIE PUNKTOWE
- LUTOSPAWANIE - OCYNKU DRUTEM CUSI3
- WYŚWIETLACZ LCD - PROSTA OBSŁUGA
- MIG / MAG
- MMA,
- PULS, DUAL PULS
- Zasilanie:400V oraz 230V
- Prąd: 280 A

KUP W PROMO + BOGATE WYPOSAŻ.GRATIS

GRATIS:

- REDUKTOR GAZU Z PODGRZEWACZEM
- DŁUGIE SKÓRZANE RĘKAWICE SPAWALNICZE
- SPRAY ANTYODPRYSKOWY
- ZAPAS CZĘŚCI DO UCHWYTU MIG



PRZEDMIOT AUKCJI:

MIG / MAG TRAFILUX TRAFIMIG PRO-280P Dual Puls

To profesjonalny, inwertorowy półautomat spawalniczy, sterowany mikroprocesorem, przeznaczony do pracy w warunkach **przemysłowych** dający możliwość **spawania konstrukcji ciężkich**, do spawania metodą **MIG-MAG** drutem spawalniczym **STALOWYM, NIERDZEWNYM** lub **ALUMINIOWYM**, w osłonie gazu, **lutospawania** blach ocynkowanych drutem **CuSi3**, spawania metodą **FLUX** drutem spawalniczym bez gazu osłonowego, do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą **TIG LIFT** prądem stałym (DC) .

***** WAŻNE *** WSZYSTKIE URZĄDZENIA TYPU SPAWARKI, PRZECINARKI PLAZMOWE, PRZEWODY SPAWALNICZE I PLAZMOWE, TESTUJEMY PRZED WYSYŁKĄ.**

KUPUJĄC U NAS, UNIKNIESZ ZAKUPU NOWEGO, NIESPRawnego URZĄDZENIA.

DOSTĘPNY OD RĘKI.



CHARAKTERYSTYKA

- **Duży wyświetlacz LCD 5' / POLSKIE MENU / SUPER PROSTA OBSŁUGA:** prąd spawania, napięcie spawania, prędkość podawania drutu, grubość materiału, częstotliwość,
- **Stabilny łuk**
- Mocny **podajnik 4 - rolkowy**, na szpule **5kg / 15kg / 18 kg**
- **Kontrola synergiczna wszystkich parametrów spawania**
- Korekta synergii umożliwia dokładne dopasowanie wartości napięcia spawania do prędkości podawania drutu
- Dodatkowo regulacja: indukcyjności, korekty napięcia
- Spawanie **punktowe MIG SPOT 0-10[s]**
- **PODŚWIETLANIE LED KOMORY DRUTU**
- **Funkcja 2-takt/4-takt**
- **Solidne podwozie na butle.**
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, nad i podnapięciowe



CHARAKTERYSTYKA

To profesjonalny inwertorowy półautomat spawalniczy przeznaczony do pracy w warunkach **przemysłowych** dający możliwość spawania **konstrukcji ciężkich**.

Urządzenie wyposażone jest w **solidne podwozie transportowe. Rozbudowana Funkcjonalność** urządzenia pozwala na pracę w trybach **MIG/MAG, MMA, TIG, CuSi3**. Półautomat synergiczny posiadający możliwość **podwójnej pulsacji** w metodzie MIG/MAG, dzięki której jakość spoiny, nie odbiega jakościowo od spoiny uzyskanej w metodzie TIG. Półautomat spawalniczy wyposażony w czytelny **ekran LCD** oraz Menu w 5 językach daje możliwość pracy w trybach:

- **1 Puls** – pojedyncza pulsacja MIG/MAG
- **2 Puls** – podwójna pulsacja MIG/MAG
- **2 takt/4takt** – możliwość wyboru dwóch trybów - s2T, s4T
- wykres przebiegu spawania tak jak w metodzie **TIG - SPOT**
- możliwość spawania punktowego oraz możliwość lutowania.
- Urządzenie może pracować w metodzie TIG w trybach pracy: 2takt/4takt/SPOT, dając możliwość na regulację prądu narastania, opadania, wypełnienia krateru. Czasu opadania oraz narastania prądu, wyprzedzenia i opóźnienia wpływu gazu.
- **TIG Lift** - metoda zajarzeniu łuku przez potarcie (podobnie jak to ma miejsce przy zajarzaniu elektrody w metodzie MMA)
- **FLUX** - metoda zajarzeniu łuku przez potarcie (podobnie jak to ma miejsce przy zajarzaniu elektrody w metodzie MMA)
- Urządzenie może pracować w metodzie MMA – dając możliwość regulacji Wartość natężenia prądu, **dynamiki łuku ARC FORCE, HOT Startu** – prądu Gorącego startu ułatwiającego zajarzenie elektrody.
- Urządzenie umożliwia zapisywanie parametrów pracy dzięki wbudowanej **18 kanałowej pamięci**.
- Atutem konstrukcyjnym urządzenia są tranzystory wykonane w technologii IGBT. Cechą charakterystyczną dla tego typu tranzystorów jest, mniejsze zużycie energii, mniejsze zakłócenia elektromagnetyczne, przy większej wydajności oraz mocniejszym i stabilniejszym łuku spawalniczym.
- **VRD** – to system redukcji napięcia, którego zadaniem jest wyłączenie zasilania w ciągu kilku milisekund po skończeniu spawania. Funkcja ta odpowiada także za redukcję napięcia na elektrodzie otulonej do bezpiecznego poziomu.

ZESTAW ZAWIERA:

- Urządzenie **TRAFILUX TRAFIMIG PRO-280P Dual Puls**
- Uchwytem spawalniczy **MIG 24 ze złączem EURO**
- Przewód masowy **2,5 m**
- **Reduktor CO2 z podgrzewaczem**
- **Części zapasowe do uchwytu MIG - GRATIS**
- Oryginalne opakowanie
- Instrukcja, Kart.Gwar.







DANE TECHNICZNE:

- Napięcie zasilania $\sim 3 \times 400V \pm 10\%$ 50/60 Hz
- Natężenie prądu spawania MIG [A] 20-250
- Cykl pracy 60%

PARAMETRY MIG:

- Podajnik drutu wydzielony, 4-rolkowy
- Średnica drutu [mm] 0,8/1,0/1,2/1,2
- Prędkość podawania drutu [m/min] 1,0-22
- Spawanie z pulsacją/podwójną pulsacją
- Częstotliwość podwójnej pulsacji FdP [Hz] 0,0-10
- Regulacja parametrów podwójnej pulsacji
- Spawanie punktowe SPOT 0-10[s]
- Lutowanie
- Regulacja indukcyjności spawania
- Tryb pracy 2T/4T S2T, S4T
- Slow Feed – wolny start podajnika
- Burn Back – upalanie drutu
- Podświetlenie LED komory drutu

PARAMETRY MMA:

- Natężenie prądu spawania MMA [A] 10 – 250
- Hot Start / Arc Force

PARAMETRY TIG LIFT:

- Zajarzenie łuku Lift
- Czas narastania prądu [s] 0-10
- Czas opadania prądu [s] 0-10
- Czas wyprzedzania gazu [s] 0-20
- Czas opóźnienia gazu [s] 0-20
- Prąd wypełnienia krateru [%] 10-100%
- Sprawność [%] 85
- Stopień ochrony IP21
- Wymiary [mm] dł. x szer. x wys. 810x510x800mm
- Waga [kg] 36





DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Działamy na rynku od **ponad 10 lat** – jesteśmy specjalistami w swojej branży.
- **Pytania techniczne? Świadczymy rzetelne, uczciwe doradztwo.**
- **Każde urządzenie testujemy przed sprzedażą. Kupujesz bez ryzyka zakupu nowego niesprawnego urządzenia.**
- Oferujemy **wsparcie techniczne, również zdalnie.**
- Serwis i wypożyczalnia urządzeń
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru
- Stale dbamy o podnoszenie naszych kwalifikacji i rozszerzanie oferty.
- Szybka, niedroga i bezpieczna dostawa.
- Dokładamy wszelkich starań aby towar który kupiłeś dotarł do Ciebie jak najszybciej i bezpiecznie
- Kupujący ma możliwość sprawdzenia zawartości przy kurierze

Posiadamy szeroki wybór urządzeń i akcesoriów PLAZMOWYCH oraz SPAWALNICZYCH! Zachęcamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi ofertami.







