

Dane aktualne na dzień: 02-02-2026 08:41

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/okazja-cnc-przecinarka-plazmowa-powermax-plazma-hypertherm-pmx-45-45xp-400v-p-57.html>



OKAZJA CNC Przecinarka Plazmowa Powermax PLAZMA HYPERTHERM PMX 45 45XP 400V

Cena	16 990,00 zł
Numer katalogowy	0000000006
Kod producenta	0000000006
Kod EAN	662310318659
EAN (GTIN)	662310318659
Napięcie zasilania (V)	400
Marka	Hypertherm
Kod producenta	0000000006

Opis produktu



2 palniki



PRZEDMIOT AUKCJI:

Przecinarka plazmowa HYPERTHERM POWERMAX 45 XP,

+ Palnik MASZYNOWY PROSTY CNC 7,6metra, w zestawie. Oryginalny Hypertherm

+ Palnik RĘCZNY 6,1 metra w zestawie. Oryginalny Hypertherm

+ FABRYCZNIE WBUDOWANE GNIAZDO DO STEROWANIA CNC

- z łukiem pilotującym,
- zasilana z 400V (3 fazy).
- Cięcie do 29 mm

PROMO! + BOGATE WYPOS.GRATIS

MOŻLIWOŚĆ PREZENTACJI PRACY URZĄDZENIA ORAZ ODBIORU OSOBISTEGO - WARSZAWA - SEROCK LUB NADANIE KURIEREM

W OFERCIE RÓWNIEŻ INNE PRZECINARKI HYPERTHERM O MOCY OD 30A DO 125A (również z wbudowanym kompresorem)

Dostępne również przecinarki plazmowe o mocy 200A - cena 8.900 zł

SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO

PROMO BLACK WEEK +BOGATE WYPOSAŻ.GRATIS



Palnik ręczny 75°



Palnik ręczny 15°



Mały palnik zmechanizowany 180°



Palnik zmechanizowany 180° o pełnej długości

BŁYSKAWICZNE PRZEPIĘCIE PALNIKA

Każdy uchwyt Hypertherm wyposażony jest w szybkozłącze, umożliwiające szybkie wypięcie np. palnika CNC i wpięcie palnika ręcznego, w wypadku potrzeby wycięcia, detalu ręcznie.



CHARAKTERYSTYKA

Profesjonalne niezawodne urządzenie do plazmowego cięcia i żłobienia metali i stopów o grubości max. do 29 mm. Możliwość cięcia ręcznego jak i maszynowego CNC.

Maksymalna wydajność

- Niezrównana czas i jakość cięcia, oznacza krótszy czas szlifowania i przygotowania krawędzi.

Niskie koszty eksploatacji

- Duża trwałość materiałów eksploatacyjnych oznacza mniejsze koszty i mniej czasów przestoju.
- Technologia wykrywania zużycia elektrody chroni palnik i element obrabiany przed uszkodzeniami, automatycznie wyłączając zasilanie w przypadku nadmiernego zużycia elektrody. Łatwość obsługi podczas cięcia i żłobienia
- Brak konieczności zmiany ciśnienia powietrza. Dzięki technologii Smart Sense™ masz pewność dobrania prawidłowego ustawienia.
- Cięcie ciągnięte przy pełnej wydajności z opatentowaną osłoną ograniczającą ilość gromadzonego żużlu gwarantuje płynniejsze cięcie.
- Realizuj różnorodne zadania, wykorzystując wiele łatwych w obsłudze palników.

Przystosowana do najtrudniejszych warunków przemysłowych

- Palniki Duramax™ zaprojektowano z myślą o dużej mocy i odporności na ciepło.
- Technologia SpringStart™ gwarantuje niezmiennosć warunków rozruchu i poprawia trwałość palnika.
- Małe wymagania w zakresie konserwacji oraz maksymalny czas pracy



Palnik ręczny 75°



Palnik ręczny 15°



Mały palnik zmechanizowany 180°



Palnik zmechanizowany 180° o pełnej długości

- Wypalarka plazmowa Hypertherm Powermax 45 XP, jest wyposażona w szereg zabezpieczeń, zapobiegających uszkodzeniu z powodu czynników zewnętrznych, takich jak: niestabilne napięcie zasilania, brak doprowadzenia powietrza, zabezpieczenie przed przegrzaniem, nadmierne zużycie dysz i elektrod i wiele innych. Zabezpieczenia w połączeniu z wysokiej jakości częściami użytymi do produkcji oraz staranną kontrolą jakości w czasie procesu produkcji, dają w efekcie urządzenie o niezwykle wysokiej niezawodności.
- Urządzenie cechuje wysoka stabilność pracy
- Powermax 45 XP, zapewnia cięcie wszystkich metali i stopów (np. stal węglowa, stale stopowe, aluminium, brązy, mosiądze, tytan, miedź)
- Do wyboru, szereg przystosowanych do różnych zadań, specjalnych końcówek oraz uchwytów plazmowych ręcznych i maszynowych CNC.
- Trzymając palnik pod odpowiednim kątem, można wykonywać wyłobienia w obrabianym materiale na wybraną głębokość, nie przecinając go na wylot.
- Stosując odpowiednie końcówki, uzyskujemy dostęp do cięcia w szczególnie trudno dostępnych miejscach (FOTO PONIŻEJ)



DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilające: 3 x 400 V / -40 % / +15 %
- Zakres regulacji prądu cięcia: 10-45A
- Znamionowe napięcie wyjściowe: 145 V DC
- Napięcie obwodu otwartego: 275 V DC
- Sprawność: 88 %
- Cykl roboczy: 100% przy 32 A / 60% przy 41A
- Czynnik tnący: powietrze lub azot
- Zalecane parametry gazu: ok. 190 l/min przy 0,6 MPa
- Przybliżona prędkość cięcia dla stali grub. 16mm: 500 mm/min
- Maksymalna grubość cięcia: ok 29 mm
- Grubość przebicia: 12 mm
- Wydajność żłobienia: ok. 3,4 kg / godz
- Wymiary dł. x szer. x wys. w mm: 442 x 173 x 357
- Masa z palnikiem: 15 kg



W ZESTAWIE:

- Urządzenie HYPERTHERM POWERMAX 45XP - 1szt
- Uchwyt plazmowy do cięcia maszynowego CNC
- Uchwyt plazmowy do cięcia ręcznego
- Gniazdo do sterowania CNC (port CPC)
- Przewód masowy, z kleszczami.
- Pakiet startowy części do 1 palnika w cenie
- Zespół przygotowania powietrza (reduktor powietrza)
- Szczegółowa instrukcja w j. polskim
- INNE GRATISY OPCJONALNIE





DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Ponad 10 lat doświadczenia w branży plazmowej. Fachowe doradztwo.
- Kupujesz "z pierwszej ręki". Najtaniej i najpewniej bezpośrednio od dystrybutora.
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Wszystkie urządzenia i akcesoria, są testowane przed wysyłką.
- Stały dostęp do najtańszych materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze)

W OFERCIE SZEROKI WYBÓR, DOSKONAŁEJ JAKOŚCI, URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH







