

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/okazja-oryginal-uchwyt-spawalnicy-mig-mag-migomat-abicor-binzel-mb24kd-3m-p-56.html>



OKAZJA ORYGINAŁ UCHWYT SPAVALNICZY MIG MAG MIGOMAT ABICOR BINZEL MB24KD 3m

Cena	430,00 zł
Numer katalogowy	012.0251
Kod producenta	012.0251
Znamionowy przekrój żyły	25
Średnica przewodu	20
Długość	3
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3
Marka	BINZEL ABICOR
Kod producenta	012.0251

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Wysokiej jakości, **ORYGINALNY**, uniwersalny, kompletny uchwyt spawalniczy **MIG/MAG**, model: **MB24 GRIP**, z przewodem o długości **3-metrów**, z przyłączem standardowym **EURO**, solidnej znanej marki **ABICOR BINZEL**

- Gruba, miedziana żyła prądowa 25mm²
- Wysoka elastyczność przewodu nawet w niskich temperaturach
- **ABICOR BINZEL** sprawdzona, solidna marka
- Ergonomiczne i technicznie dopracowane oraz w 100% niezawodne!
- Okazja cenowa

Na innych aukcjach dostępne również uchwyty MIG o długości 4m i 5m.

- **SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W DOBORZE SPRZĘTU SPAWALNICZEGO I PLAZMOWEGO**



PRZEZNACZENIE

UCHWYT SPAWALNICZY **ABICOR BINZEL MB24 3M MIG/MAG** jest to klasyczny, sprawdzony, wysokiej jakości uchwyt spawalniczy przeznaczony do użytku we wszystkich etapach budowy urządzeń, pojazdów, maszyn oraz konstrukcji stalowych.

Uchwyty MIG/MAG firmy **BINZEL** serii **"MB GRIP"** chłodzone powietrzem i cieczą są najlepszym rozwiązaniem swego rodzaju. Łączą jakość i nowoczesną technologię z optymalną ergonomią umożliwiając bezproblemową obsługę!

Profesjonalny, uniwersalny model palnika stosowany w spawarkach MIG / MAG, półautomatach spawalniczych do spawania w osłonie gazowej **CO2** lub **ARGON**, lub mieszanki **ARGON+CO2**. Przystosowany do intensywnej eksploatacji, przy dużych obciążeniach prądowych nawet do 250A. **Standardowy wtyk EURO**. Kompatybilny z wieloma modelami migomatów, zarówno DC jak i AC, między innymi producentów jak poniżej: Ideal, Welds, Berkers, Stamos, Dedra, Kraft&Dell, Sherman, Magnum, Bester, Ozas, Welder Fantasy, Hefty, Welbach, i wielu innych.

Ważne. Informacja orientacyjna. Należy sprawdzić kompatybilność z danym modelem półautomatu, porównując parametry oraz typ przyłącza. W razie wątpliwości, służymy doradztwem technicznym.



CHARAKTERYSTYKA

- Zaletą tego uchwytu jest wysoka wytrzymałość przy intensywnej eksploatacji. Uzyskano to dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów (**gruba miedziana żyła prądowa 25mm²** , przewód gazowy, uchwyt rękojeści). Nawet przy dużych prądach rękojeść mniej się nagrzewa, można spawać większymi prądami, dłuższy czas.
- Ergonomiczna **krótka rękojeść "GRIP"**, wyposażono w solidny włącznik, który nie wystaje poza obrys rękojeści, więc nie jest narażony na uszkodzenia mechaniczne. Rękojeść, posiada gumowane elementy zapewniające pewne trzymanie palnika
- Miękkie komponenty w obszarze chwytu i podpora kciuka zapewnia pewność chwytu nawet w skrajnych położeniach
- W miejscu narażonym na przełamywanie przewodów, czyli na połączenia rękojeści i przewodu, zastosowano przegub kulowy oraz wzmocnienie sprężyną, która wypłaszcza zagięcia i zabezpiecza przed załamaniami.
- Również łatwa dostępność (standardowe, najbardziej popularne dostępne na rynku) i niska cena elementów eksploatacyjnych (dysz gazowych, końcówek prądowych miedzianych i łączników prądowych), jest atutem. Posiadamy w ciągłej ofercie elementy eksploatacyjne, w jakości przemysłowej, o podwyższonej wytrzymałości, do tego modelu palnika.
- Przegub kulowy z optymalnym promieniem obrotu
- Optymalne chłodzenie uchwytu, wysoka żywotność
- Bikox® R w uchwytach chłodzonych powietrzem to wysoka elastyczność nawet w niskich temperaturach, wysoka odporność na promienie UV, podwyższona wytrzymałość mechaniczna i termiczna
- Oszczędność czasu podczas wymiany uchwytów dzięki złączu centralnemu typu EURO



KOMPATYBILNOŚĆ

Współpracuje z wieloma modelami półautomatów spawalniczych MIG MAG, posiadających standardowe przyłącze euro. Między innymi producentów jak poniżej:

- Ideal
- Trafilux
- Paton
- Sherman,
- Magnum,
- Bester,
- Ozas,
- Hefty,
- Welds,
- Berkers,
- Stamos,
- TechMig
- Dedra,
- Kraft&Dell,
- Geko
- i wielu innych.



MB GRIP 24 KD

Technical data (EN 60 974-7):

Rating:	250 A CO ₂ 220 A mixed gas M21 (DIN EN ISO 14175)
Duty cycle:	60%
Wire size:	0.8 – 1.2 mm

PARAMETRY:

- Moc współpracujących spawarek MIG: 10 - 300 Amper
- Typy współpracujących spawarek MIG: AC oraz DC
- Prąd spawania dla cyklu pracy 60%: 250A
- Długość przewodów: 3 m
- Średnice stosowanego drutu: 0,6mm; 0,8mm; 1,0mm; 1,2 mm
- Osłona gazowa: CO₂, ARGON, ARGON+CO₂, ARGON+CO₂+O₂
- **WYSYŁKA W ORYGINALNYM OPAKOWANIU ABICOR BINZEL**



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są **testowane przed wysyłką**.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- **Fachowe, rzetelne doradztwo.**
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
- Rabaty, gratisy
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. **Wysoka bezawaryjność sprzętu.**
- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

- **PRZECINARKI PLAZMOWE** o mocy od 40 A do 200 A.
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- **PRZECINARKO-SPAWARKI** (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI **TIG** DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- **MIGOMATY** o mocy od 160 A do 500 A









PRZEWODY SPAWALNICZE



