

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/p80-dysza-elektroda-koncowki-czesci-plazmy-berkers-hefty-ideal-stamos-125h-p-211.html>



P80 DYSZA ELEKTRODA KOŃCÓWKI CZĘŚCI PLAZMY BERKERS HEFTY IDEAL STAMOS 125H

Cena	106,00 zł
Numer katalogowy	CZĘŚCI PLAZMOWE P80
Kod producenta	CZĘŚCI PLAZMOWE P80
Kod EAN	48000067454556
Marka	magnum sherman ideal spartus
Kod producenta	CZĘŚCI PLAZMOWE P80
Średnica	1.5
EAN (GTIN)	48000067454556

Opis produktu



0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,5 / 1,7 / 1,9mm



PRZEDMIOT AUKCJI

Zestaw 12 ELEMENTÓW (standardowo wysyłamy: 5 dysze + 5 elektrody + 2 porcelanki) lub na życzenie klienta 12 dowolnych elementów wg konfiguracji klienta,

np.: 6 dysz + 6 elektrod

Konieczne info w uwagach.

Ważne. Są to części zamienne **o podwyższonej wytrzymałości (przemysłowe)**, wykonane ze stopów metali zapewniających dłuższą żywotność.

Dysze, elektrody, osłony porcelanowe, do uchwytów plazmowych P80 / PB80, stosowane w przecinarkach plazmowych: CUT-60, CUT65, CUT-80, CUT-85 CUT-100, CUT-120, CUT125, CUT-140, CUT160, LG-100, LG-120, CUT-200, i wielu innych, producentów takich jak poniżej:

- BERKERS,
- STAMOS,
- WELDER FANTASY,
- WELDS,
- HEFTY,
- MACALLISTER,
- PANASONIC,
- INTER CUTTING,
- RILON,
- TECH-TECHNOLOGY
- I INNYCH

WAŻNE.

Dostępne średnice otworu dyszy: (0.8; 1.1; 1.3; 1.5; 1.7; 1.9mm)

Licytacja 1 szt, oznacza zakup 12 elementów (standardowo nadamy 4 dysze + 4 elektrody + 4 porcelanki). Jeśli przy składaniu zamówienia, w polu: "ważne info do sprzedającego", nie ma informacji, z jakimi otworami dysz mamy wysłać, to nadamy losowy mix różnych średnic. Na życzenie klienta (również prosimy o info w uwagach) możemy wysłać dowolnie skonfigurowany przez klienta zestaw 12 elem. (np. 6 dysz + 6 elektrod lub np. 5dysze + 5 elektrody +2 porcel). Konieczne info w uwagach.

Prosimy o przemyślane zakupy. W razie wątpliwości służymy doradztwem.



CHARAKTERYSTYKA - WAŻNE

- Oferowane na tej aukcji dysze, elektrody, osłony ceramiczne, wykonane są z materiałów o najwyższych parametrach eksploatacyjnych.
- Przeznaczone są do zastosowań przemysłowych, jak również amatorskich, hobbystycznych. Zaopatrujemy duże zakłady produkcyjne.
- Charakteryzuje je wyższa wytrzymałość, dłuższa żywotność i czas pracy.
- **Pomyślnie przeszły testy, na przecinarkach plazmowych o mocy 200A, przy cięciu stali o grubości 60mm.**
- Kupują Państwo towar najwyższej jakości.

Jeśli macie Państwo wątpliwości czy elementy pasują, do Waszego uchwytu plazmowego, **służymy 10 letnim doświadczeniem** w branży plazmowej. Dobierzemy odpowiednie elementy, średnicę otwory dyszy, oraz doradzimy jak ekonomicznie eksploatować plazmę.



PARAMETRY

- Zastosowanie: do uchwytów ręcznych oraz maszynowych CNC
- Dostępne średnice otworu dyszy: (0.8; 1.1; 1.3; 1.5; 1.7; 1.9mm)
- Sposób inicjacji łuku uchwytu plazmowego: łuk pilotujący
- Natężenie robocze przecinarki plazmowej: 10 - 200 amper
- Ciśnienie robocze powietrza: 0,3 - 0,8 MPa (3 - 8 atmosfer)
- Grubość przecinanych materiałów: 0,1mm - 60mm

WAŻNE. PO ZALICYTOWANIU, PROSIMY O INFORMACJĘ, JAKIE ELEMENTY MAMY WYŚLAĆ ORAZ ŚREDNICĘ OTWORU DYSZY (do wyboru: 0,8mm; 1,1mm; 1,3mm; 1,5mm; 1,7mm; 1,9mm)



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są **testowane przed wysyłką**.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- **Fachowe, rzetelne doradztwo.**
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
- Rabaty, gratyisy
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. **Wysoka bezawaryjność sprzętu.**
- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).


W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

- **PRZECINARKI PLAZMOWE** o mocy od 40 A do 200 A.
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- **PRZECINARKO-SPAWARKI** (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI **TIG** DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- **MIGOMATY** o mocy od 160 A do 500 A





Two welding cables are shown against a white background. The cable on the left has a large, silver-colored metal clamp at one end and a black connector at the other. The cable on the right has a smaller, black plastic clamp with a red safety switch at one end and a black connector at the other. Both cables are coiled.



ŁUK PILOTUJĄCY

50A - 200A



NIEZAWODNY

