

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/przecinarka-plazmowa-ideal-tecno-plasma-45-led-cut-4t-230v-18-mm-p-318.html>



Przecinarka plazmowa IDEAL TECNO PLASMA 45 LED CUT 4T 230V 18 mm

Cena **1 499,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

PRZECINARKA PLAZMOWA PLASMA IDEAL TECNO PLASMA 45 LED CUT 4T 230V 45A 18MM

Producent: **IDEAL** || Typ: **Cięcie plazmowe** || Prąd cięcia: **45 A** || Max. grubość cięcia: **18 mm** || Zasilanie: **230 V** ||
Gaz: **powietrze**

???? Dlaczego warto wybrać IDEAL TECNO PLASMA 45 LED?

- **Cięcie jakościowe do 14 mm** - czyste, precyzyjne krawędzie bez zniekształceń, minimalna strefa wpływu ciepła
- **Cięcie rozdzielające do 18 mm** - wysoka wydajność przy grubych materiałach i cięciu złomu
- **Prąd cięcia 20 - 45 A** - precyzyjna kontrola dla każdego typu i grubości materiału
- **2T/4T** - zwiększa wygodę i elastyczność pracy. W dwutakcie cięcie odbywa się tak długo, jak trzymasz wciśnięty przycisk w uchwycie. Przy czterotakcie wciśnięcie i zwolnienie przycisku rozpoczyna cięcie i tak samo kończy proces przy kolejnym wciśnięciu i zwolnieniu przycisku.
- **Regulacja Post Gas do 15 s** - ochrona uchwytu i dyszy przed przegrzaniem, wydłużenie żywotności, lepsze chłodzenie cięcia
- **Tryb CUT** - cięcie ciągłe dla standardowych prac
- **Tryb GRID** - cięcie przerywane dla siatek, blach perforowanych i elementów dekoracyjnych
- **Lekka i mobilna (7 kg)** - wygodna do pracy w warsztacie i w terenie
- **Solidne zabezpieczenia** - ochrona przed przeciążeniem, przegrzaniem i nieprawidłową pracą
- **Prosty i przejrzysty panel sterowania**

???? Panel sterowania LED

Panel przedni **TECNO PLASMA 45 LED** wyposażony jest w czytelny wyświetlacz LED oraz logicznie rozmieszczone elementy sterujące:

Wyświetlacz LED pokazuje:

- aktualny prąd cięcia (A)
- ikony CUT/GRID, 2T/4T
- sygnalizację przeciążenia i przegrzania (czerwone kontrolki)

Pokrętło regulacji:

- płynna regulacja prądu cięcia co 1 A
- po wciśnięciu - regulacja POST GAS
- podwójne wciśnięcie - przełączanie między CUT i GRID

Przycisk SET:

-
- wybór trybu 2T / 4T
 - funkcja GAS - test przepływu gazu

???? Specyfikacja techniczna:

PARAMETRY ZASILANIA

- **Napięcie zasilania:** 230 V
- **Częstotliwość:** 50 / 60 Hz
- **Ilość faz:** 1 ph
- **Zabezpieczenie sieci:** 25 A

PARAMETRY TECHNICZNE

- **Pobór mocy w stanie bezczynności:** 12 W
- **Sprawność wew. urządzenia:** 80%
- **Napięcie jałowe:** 290 V
- **Zakres prądu cięcia:** 20 - 45 A
- **Ciśnienie pracy:** 3.0 - 4.5 bar
- **Czas Post Gas:** 5 - 15 s
- **Wydajność gazu roboczego:** 100 - 200 l/min
- **Maksymalna grubość cięcia:** 18 mm
- **Cykl pracy (40°C ,10 minut):** 60% - 45 A, 100% - 35 A

PARAMETRY FIZYCZNE

- **Klasa izolacji:** H
- **Stopień ochrony:** IP21S
- **Chłodzenie:** AF
- **Wymiary:** 420 x 125 x 215 mm
- **Waga:** 7 kg

???? Zestaw zawiera: ?????

- Urządzenie **IDEAL TECNO PLASMA 45 LED**
- Uchwyt plazmowy ręczny **IPT40 - 4 m**
- Uchwyt masowy - **2 m**
- Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna