

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/przylbica-mig-tig-mask-a-automatyczna-samosciemniajaca-spartus-pro-330xt-p-85.html>



:-) PRZYŁBICA MIG TIG MASKA AUTOMATYCZNA SAMOŚCIEMNIAJĄCA SPARTUS Pro 330XT

Cena	320,00 zł
Numer katalogowy	MASKA SPARTUS 301X
Kod producenta	MASKA SPARTUS 301X
Kod EAN	04906543
Typ przyłbicy	automatyczna
Informacje dodatkowe	możliwość szlifowania
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.49
Rodzaj	przyłbica
Seria	PRZYŁBICA SPAWALNICZA SPARTUS PRO 330XT
EAN (GTIN)	04906543
Marka	Spartus
Kod producenta	MASKA SPARTUS 301X

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Przyłbica automatyczna

SPARTUS Pro 330XT z filtrem True Color

- Do spawania **MMA / MIG / TIG** (Tryb przyciemnienia DIN 9-13) Idealna do **CIECIA PLAZMOWEGO** (Tryb DIN 4-8)
- Jedna z **najlepszych** na rynku. **Do długotrwałej pracy. Nie obciąża karku**
- **Duże pole widzenia**
- **Szybki czas reakcji**
- **Obraz w kolorach rzeczywistych (true color)**
- Wersja **PRO** (do zastosowań profesjonalnych)
- Wysoka niezawodność.

WAŻNE. Każdą przyłbicę dodatkowo **testujemy przed sprzedażą.**

Przyłbice wysyłamy **SUPER ZABEZPIECZONE, w 2 kartony**. Oryginalny karton produktu, oraz **dodatkowy gruby karton**. Kupujesz bez ryzyka uszkodzenia w czasie transportu.



GRATIS dołączymy do zamówienia:

Zestaw 7 szybek ochronnych poliwęglanowych zewnętrznych **dużych (znacznie bardziej narażonych na zabrudzenie, dlatego jest ich więcej :)**

oraz **1 szybkę mniejszą wewnętrzną**.

Szybki pasują do przyłbic spawalniczych: Spartus Pro 301X , 330 XT, Spartus 201X.

* Ograniczona ilość

6



CHARAKTERYSTYKA

Przyłbica spawalnicza SPARTUS Pro 330XT zaprojektowana dla ochrony oczu i twarzy spawacza przed szkodliwym promieniowaniem i odpryskami spawalniczymi. Dzięki 2 trybom przyciemniania, znakomicie sprawdzi się zarówno podczas spawania TIG, MIG/MAG elektrodowego łukowego MMA, jak i **do cięcia plazmowego**. Dodatkowo posiada **funkcję szlifowania** (przyciemnianie wyłączone).

Automatyczny filtr spawalniczy posiada najwyższą klasę optyczną 1/1/1/1 co w połączeniu z dużym polem widzenia 100 x 65mm zapewnia idealną widoczność. Wbudowane **4 nowoczesne sensory** gwarantują najwyższą czułość, która jest istotnym czynnikiem podczas spawania niskimi prądami. Filtr posiada płynną regulację: stopnia zaciemnienia, czasu rozjaśniania, czułości oraz **funkcję TEST**. Podgląd obrazu prezentowany jest w kolorach rzeczywistych (**true color**)

Przyłbica spawalnicza SPARTUS Pro 330XT to wysokiej klasy produkt przeznaczony dla najbardziej wymagających spawaczy. Wielostopniowa regulacja nagłowia umożliwia idealne dopasowanie do kształtu głowy spawacza. Wykonana jest zgodnie ze światowymi standardami jakości. Posiada doskonałe parametry techniczne i użytkowe.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Zastosowanie:** MIG/MAG, TIG, spaw. elektrodowe MMA, cięcie plazmą
- **Wymiar czynnego pola widzenia:** 100 x 65mm
- **Wymiary filtra:** 122 x 125 x 9
- **Klasa filtra:** 1 / 1 / 1 / 1
- **Liczba sensorów:** 4
- **2 tryby zaciemnienia (stan pracy):** DIN 4 - 8 lub DIN 9 - 13
- **Stopień ochrony** przed UV/IR do DIN16
- **Czas zaciemniania:** 1/30 000 sek.
- **Czas rozjaśniania:** 0.3 - 0.9
- **Zasilanie:** bateria i ogniwa słoneczne
- **Funkcja szlifowania:** tak (wyłączone przyciemnianie)
- **Regulacja filtra:** wewnętrzna
- **Waga:** tylko 490g



W ZESTAWIE:

- przyłbica 330XT- 1szt.
- regulowane nagłowie
- zapasowa szybka
- instrukcja obsługi w j. polskim
- oryginalne opakowanie







- ① Przełącznik trybu pracy
- ② Regulacja stopnia zaciemnienia
- ③ Regulacja czasu rozjaśniania
- ④ Regulacja czułości
- ⑤ Przycisk testu sprawności filtra
- ⑥ Gniazdo baterii CR2450 3V
- ⑦ Osłona wewnętrzna filtra

Nagłowie przyłbicy



- | | | | |
|----|------------------------------------|----|--|
| 11 | Potnik (taśma wyścielająca) | 16 | Taśma opasująca głowę (tył) |
| 12 | Pas górny z regulacją wysokości | 17 | Podkładka regulacji kąta nachylenia (lewa/prawa) |
| 13 | Taśma opasująca głowę (front) | 18 | Śruba montażowa (lewa/prawa) |
| 14 | Pas tylny (potyliczny) | 19 | Wspornik nagłowia (lewy/prawy) |
| 15 | Pokrętło regulacji obwodu nagłowia | 20 | Mechanizm regulacji odległości przyłbicy |

ZALECANE STOPNIE ZACIEMNIENIA FILTRA PRZY SPAWANIU ŁUKOWYM

		Natężenie prądu [A]																					
		1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600	
Stopień ochrony* dla procesu:	MMA				8				9		10		11		12			13			14		
	MAG				8				9		10		11		12			13			14		
	TIG			8			9		10		11		12		13			14					
	MIG metali ciężkich**					9					10		11		12		13		14				
	MIG stopów lekkich						10						11		12		13		14				
	elektrołobienia						10							11		12		13		14		15	
	cięcia plazmą					9					10	11		12		13							
	spawania mikroplazmowe	4		5		6	7	8	9		10		11		12								
		1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600	



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są **testowane przed wysyłką**.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- **Fachowe, rzetelne doradztwo.**
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.

- **Najniższe ceny, rabaty, gratisy**
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. **Wysoka bezawaryjność sprzętu.**
- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

- **PRZECINARKI PLAZMOWE** o mocy od 40 A do 200 A (**cięcie metali do 6cm grubości**)
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- **PRZECINARKO-SPAWARKI** (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI **TIG AC/DC**
- **MIGOMATY** o mocy od 160 A do 500 A







