

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/przylbica-spawalnica-maski-automatyczna-true-color-p-37.html>



PRZYŁBICA SPAWALNICZ MASKA AUTOMATYCZNA TRUE COLOR

Cena	250,00 zł
Numer katalogowy	MASKA SPARTUS 301X
Kod producenta	MASKA SPARTUS 301X
Kod EAN	04906543
Typ przyłbicy	automatyczna
Informacje dodatkowe	możliwość szlifowania
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.48
Rodzaj	przyłbica
Seria	MASKA SPAWALNICZA AUTOMATYCZN TRUE COLOR
EAN (GTIN)	04906543
Marka	Spartus
Kod producenta	MASKA SPARTUS 301X

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Przyłbica automatyczna

- Z filtrem **True Color**
- **4 czujniki**
- Do spawania **MMA / MIG /TIG (Tryb przyciemnienia DIN 9-13)** Idealna do **CIĘCIA PLAZMOWEGO (Tryb DIN 5-8)**
- Jedna z **najlepszych** na rynku.
- **Do długotrwałej pracy. Nie obciąża karku**
- **Duże pole widzenia**
- **Szybki czas reakcji**

-
- Wersja (do zastosowań amatorskich i profesjonalnych)
 - Wysoka niezawodność.
 - Każdą przyłbicę dodatkowo **testujemy przed sprzedażą**.



CHARAKTERYSTYKA

Przyłbica spawalnicza TRUE COLOR zaprojektowana dla ochrony oczu i twarzy spawacza przed szkodliwym promieniowaniem i odpryskami spawalniczymi. Dzięki 2 trybom przyciemniania, znakomicie sprawdzi się zarówno podczas spawania TIG,

MIG/MAG elektrodowego łukowego MMA, jak i **do cięcia plazmowego**. Dodatkowo posiada **funkcję szlifowania** (przyciemnianie wyłączone).

Automatyczny filtr spawalniczy posiada najwyższą klasę optyczną 1/1/1 co w połączeniu z dużym polem widzenia 100 x 65mm zapewnia idealną widoczność. Wbudowane **4 nowoczesne sensory** gwarantują najwyższą czułość, która jest istotnym czynnikiem podczas spawania niskimi prądami. Filtr posiada płynną regulację: stopnia zaciemnienia, czasu rozjaśniania, czułości oraz **funkcję TEST**. Podgląd obrazu prezentowany jest w kolorach rzeczywistych (**true color**)

Wielostopniowa regulacja nagłowa umożliwia idealne dopasowanie do kształtu głowy spawacza. Wykonana jest zgodnie ze światowymi standardami jakości. Posiada doskonałe parametry techniczne i użytkowe.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Zastosowanie:** MIG/MAG, TIG, spaw. elektrodowe MMA, cięcie plazmą
- **Wymiar czynnego pola widzenia:** 100 x 65mm
- **Wymiary filtra:** 105 x 85 x 9
- **Klasa filtra:** 1 / 1 / 1 / 1
- **Liczba sensorów:** 4
- **2 tryby zaciemnienie (stan pracy):** DIN 5 - 8 lub DIN 9 - 13
- **Stopień ochrony** przed UV/IR do DIN16
- **Czas zaciemniania:** 1/30 000 sek.
- **Czas rozjaśniania:** 0.3 - 0.9
- **Zasilanie:** bateria i ogniwa słoneczne
- **Funkcja szlifowania:** tak (wyłączone przyciemnianie)
- **Regulacja filtra:** zewnętrzna
- **Funkcja "TEST"**
- **Waga:** tylko ok. 480g



W ZESTAWIE:

- przyłbica automatyczna True Color - 1szt.
- regulowane nagłowie
- zapasowe szybki (2 szt)
- instrukcja
- oryginalne opakowanie















