

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/reduktor-cisnieniowy-mig-migomat-gazu-dwutlenek-wegla-co2-argon-mieszanka-p-92.html>



REDUKTOR CIŚNIENIOWY MIG MIGOMAT GAZU DWUTLENEK WĘGLA CO2 ARGON . MIESZANKA

Cena	89,00 zł
Numer katalogowy	0000000006
Kod producenta	0000000006
Marka	REDUKTOR CIŚNIENIOWY GAZU ARGON CO2
Kod producenta	0000000006
Minimalny zakres regulacji	1
Maksymalny zakres regulacji	30
Liczba manometrów	2
Maksymalna wydajność	30

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Uniwersalny, niezawodny reduktor gazu argon i CO₂.

- Na innych aukcjach, inne akcesoria spawalnicze TIG, MIG / MAG
- SŁUŻYMY 10-LETNIM DOŚWIADCZENIEM.

PODSTAWOWE PARAMETRY:

- Rodzaj gazu: dwutlenek węgla (CO₂), argon(Ar) lub mieszanki
- Maksymalne ciśnieni gazu w butli: **230 bar**
- Ciśnienie wylotowe gazu: **0-10bar**
- Przepływ gazu na wylecie: **0-20 l/min**
- Gwint na wlocie (butla): **W21,8 x 1/14**
- Króciec wylotowy: **6 mm**

CHARAKTERYSTYKA

Reduktor ciśnienia gazu montowany na butlę z gazem osłonowym, wykorzystywany przy spawaniu metodą TIG (w osłonie argonu), oraz MIG / MAG (w osłonie CO₂, czysty argon, mieszanki). Uniwersalny gwint na standardową butlę. Wyposażony w dwa manometry. Pierwszy wskazuje ciśnienie w butli, a drugi ciśnienie robocze. Gwint pasuje do wszystkich komercyjnie produkowanych butli z zaworem zewnętrznym. Wyjście do podłączenia przewodu ciśnieniowego: (króciec 6mm w zestawie). Sposób podłączenia: założyć przewód i zaciśnąć opaską zaciskową

NA INNYCH AUKCJACH









C-200 Cięcie 60mm

Chłodzenie wodą
Łuk pilotujący
Wysoka wydajność
Współpraca z CNC
Niskie koszty cięcia
Skupiony stabilny łuk
Łatwe zajarzenie łuku





WÓZEK + CYRKIEL







**Pewne połączenie przewodu
z kleszczami masowymi,
za pomocą, solidnej końcówki miedzianej,
zabezpiecza przed spadkami napięcia,
w tym newralgicznym miejscu,
Znacząco przekłada się na stabilność łuku spawalniczego.
Koszt całkowity 5 - 8 zł.**

**Uniwersalny
4 metry**

TiG

