Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 20:54

Link do produktu: https://www.unimarket.com.pl/reduktor-zawor-butli-mig-mag-tig-argon-co2-mieszanka-gaz-do-migomatu-p-91.html



REDUKTOR ZAWÓR BUTLI MIG MAG TIG ARGON CO2 MIESZANKA ^ GAZ DO MIGOMATU

Cena	**89,00 zł**
Numer katalogowy	**0000000006**
Kod producenta	**0000000006**
Średnica węża	**6**
Maksymalne ciśnienie wlotowe	**200**
Rodzaj gazu	**argon**
Model	**REDUKTOR ARGON CO2**
Marka	**inny**
Kod producenta	**0000000006**

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Uniwersalny, niezawodny reduktor gazu argon i CO2.

- **Na innych aukcjach, inne akcesoria spawalnicze TIG, MIG / MAG**
- **PYTANIA TECHNICZNE ?**
- **SŁUŻYMY WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM.**

PODSTAWOWE PARAMETRY:

- Rodzaj gazu: dwutlenek węgla (CO2), argon(Ar) lub mieszanki
- Maksymalne ciśnieni gazu w butli: **230 bar**
- Ciśnienie wylotowe gazu: **0-10bar**
- Przepływ gazu na wylecie: **0-20 l/min**
- Gwint na wlocie (butla): **W21,8 x 1/14**
- Króciec wylotowy: **6 mm**

CHARAKTERYSTYKA

Reduktor ciśnienia gazu montowany na butlę z gazem osłonowym, wykorzystywany przy spawaniu metodą TIG (w osłonie argonu), oraz MIG / MAG (w osłonie CO2, czysty argon, mieszanki). Uniwersalny gwint na standardową butlę. Wyposażony w dwa manometry. Pierwszy wskazuje ciśnienie w butli, a drugi ciśnienie robocze. Gwint pasuje do wszystkich komercyjnie produkowanych butli z zaworem zewnętrznym. Wyjście do podłączenia przewodu ciśnieniowego: (króciec 6mm w zestawie). Sposób podłączenia: założyć przewód i zacisnąć opaską zaciskową



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są testowane przed wysyłką.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- Fachowe, rzetelne doradztwo.
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
- Rabaty, gratisy
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. Wysoka bezawaryjność sprzętu.
- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

- PRZECINARKI PLAZMOWE o mocy od 40 A do 200 A.
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- PRZECINARKO-SPAWARKI (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI TIG DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- MIGOMATY o mocy od 160 A do 500 A

.

.

NA INNYCH AUKCJACH

.




IDEAL
075
PRĄD CIĘCIA
TECNO
PLASMA 75
HF DIGITAL
IDEAL
PROFESSIONAL


BT-250
ON
OFF
TIG
ARC
BERKERS

PRZEWODY SPAWALNICZE




Pewne połączenie przewodu
z kleszczami masowymi,
za pomocą, solidnej końcówki miedzianej,
zabezpiecza przed spadkami napięcia,
w tym newralgicznym miejscu,
Znacząco przekłada się na stabilność łuku spawalniczego.
Koszt całkowity 5 - 8 zł.

Przemysłowe palniki CNC

6-10 metrów / do 140 Amper

Wytrzymałe. Tania eksploatacja



- **solidne wykonanie, przegub + sprężyna na połączeniu przewodu z rękojeścią, zapobiega przełamywaniu**
- **ekonomiczny w eskploatacji**
- **wytrzymałe dysze i elektrody**
- **wzmocniona żyła prądowa, nie grzeje się, długotrwała praca**
- **współpraca z plazmami o mocy nawet do 200A (CUT-200)**




Uniwersalny
4 metry
TiG