

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/spartus-pro-901x-nawiew-spawalnica-przylbica-maski-automatyczna-esab-bate-p-68.html>



SPARTUS PRO 901X NAWIEW SPAVALNICZA PRZYŁBICA MASKA AUTOMATYCZNA +ESAB+BATE

Cena	2 190,00 zł
Cena poprzednia	2 290,00 zł
Numer katalogowy	SPARTUS PRO 901X NAWIEW
Kod producenta	SPARTUS PRO 901X NAWIEW
Kod EAN	59003912414411
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3
EAN (GTIN)	59003912414411
Napięcie zasilania (V)	230
Metody spawania	Cięcie plazmowe
Marka	bez marki
Kod producenta	SPARTUS PRO 901X NAWIEW

Opis produktu



+ ZAPASOWA BATERIA LITOWA DO FILTRA
SPAVALNICZEGO - GRATIS

+ OKULARKI SPAVALNICZE / PLAZMOWE ESAB 5 DIN
WARRIOR

TYLKO NA TEJ AUKCJI GRATISY (wartość około 350 zł):

KUP W PROMO 1799

NETTO



PRZEDMIOT AUKCJI

Przyłbica automatyczna SPARTUS® Pro 901X z nawiewem.

Skuteczna ochrona oczu, skóry i dróg oddechowych

- Do spawania **MMA / MIG /TIG (Tryb przyciemnienia DIN 9-13)** Idealna do **CIĘCIA PLAZMOWEGO (Tryb DIN 4-8)**
- Jedna z **najlepszych** na rynku. **Do długotrwałej pracy. Nie obciąża karku**
- **Duże pole widzenia**
- **Szybki czas reakcji**
- Wersja **PRO (do zastosowań profesjonalnych)**
- Wysoka niezawodność.
- Każdą przyłbicę dodatkowo **testujemy przed sprzedażą.**



CHARAKTERYSTYKA

Przyłbica SPARTUS® Pro 901X przeznaczona jest do ochrony oczu, twarzy oraz dróg oddechowych, spawacza przed szkodliwym promieniowaniem, szkodliwymi gazami, pyłem i odpryskami spawalniczymi. Znakomicie sprawdzi się podczas spawania MIG/MAG, TIG, MMA, cięcia plazmowego oraz oraz szlifowania.

Przyłbica Pro 901X posiada automatyczny filtr spawalniczy o najwyższej klasie optycznej - 1/1/1/1, Idealną widoczność zapewnia duże pole widzenia - 100x65mm. Przyłbica 901X dodatkowo wyposażona jest w specjalny mechanizm podnoszenia i opuszczania filtra spawalniczego. Podczas jego podniesienia środek ciężkości przyłbicy jest niższy i zbiega się ze środkiem ciężkości głowy. Zmniejsza to zmęczenie szyi spawacza znacząco podnosząc jego komfort pracy. Zwiększa się również pole widzenia - 165x72mm, a oczy spawacza zabezpieczone są szybką ochronną.



CHARAKTERYSTYKA

Zewnętrzne sterowanie ułatwia ustawienie parametrów filtra podczas pracy bez zdejmowania przyłbicy. Dzięki nim możemy kontrolować stan zaciemnienia (DIN 4 -8 / DIN 9 - 13) , czułość, opóźnienie oraz przełączyć tryb pracy przyłbicy na szlifowanie.

Wielostopniowa regulacja nagłowa, umożliwia nie tylko idealne dopasowanie, ale i ustawienie odpowiedniej odległości filtra od oczu spawacza.

Automatyczna przyłbica spawalnicza **SPARTUS® Pro 901X** to produkt, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających spawaczy.



CHARAKTERYSTYKA

Nawiew SPARTUS® Pro jest gwarancją dostarczenia czystego i suchego powietrza spawaczowi w warunkach szczególnie trudnych o dużym zapyleniu i wilgotności. **Wysoki poziom ochrony dróg oddechowych TH3P** zapewnia zestaw wymiennych filtrów (główny HEPA, wstępny z węglem aktywnym). Całość zabezpieczona jest osłoną przeciwwiskrową. Nawiew umożliwia zmienną regulację prędkości nadmuchu **180l/min oraz 220l/min**. Wszelkie problemy z przepływem sygnalizowane są przez **wibracyjno-akustyczny system alarmowy**. Wąż oddechowy połączony jest z obudową przyłbicy. Zapewnia to komfort i wygodę w poruszaniu się podczas pracy.

Duży przełącznik umożliwia wygodne sterowanie urządzeniem nawet w rękawicach. **Bezszcotkowy silnik jest gwarancją energooszczędnej i niezwykle cichej pracy**. Wymienna bateria litowo-jonowa zapewnia ciągłą pracę powyżej 10h.



PARAMETRY TECHNICZNE

- **Zastosowanie:** MIG/MAG, TIG, spaw. elektrodowe MMA, cięcie plazmą
- **Wymiar czynnego pola widzenia:** 100 x 65mm
- **Wymiary filtra:** 122 x 125 x 9
- **Klasa filtra:** 1 / 1 / 1 / 1
- **Liczba sensorów:** 4
- **2 tryby zaciemnienia (stan pracy):** DIN 4 - 8 lub DIN 9 - 13
- **Stopień ochrony** przed UV/IR do DIN16
- **Czas zaciemniania:** 1/30 000 sek.
- **Czas rozjaśniania:** 0.3 - 0.9
- **Zasilanie:** bateria i ogniwa słoneczne
- **Funkcja szlifowania:** tak (wyłączone przyciemnianie)
- **Regulacja filtra:** wewnętrzna
- **Waga:** tylko 490g



W ZESTAWIE:

- automatyczna przyłbica SPARTUS® Pro 901X
- nawiew
- wąż do powietrza wraz z rękawem ochronnym
- osłona przeciwiskrowa
- 2 szt. filtr główny HEPA
- 4 szt. filtr wstępny z węglem aktywnym
- bateria litowo-jonowa
- ładowarka ze zmiennymi końcówkami
- Torba

pole widzenia
opuszczony filtr: 100x65mm
podniesiony filtr: 165x72mm

najwyższa klasa optyczna filtra 1/1/1/1

zewnętrzne regulacje

system podnoszenia
filtra spawalniczego

wąż oddechowy połączony z obudową

wysoki poziom czułości - 4 sensory

wielostopniowa regulacja nagłowa



PARAMETRY TECHNICZNE

• Przyłbica SPARTUS® Pro 901X

Pole widzenia [mm]	Klasa filtra	Zacienienie (stan gotowości)	Zacienienie (stan pracy)	Czas zaciem- niania [s]	Czas rozja- śniania [s]	Funkcja szlifowania	Regulacja	Waga [g]
opuszczony filtr: 100 x 65 podniesiony filtr: 165 x 72	1/1/1/1	DIN 4	DIN 4 - 8 DIN 9 - 13	1 / 20 000	0.2 - 1.0	tak	zewnętrzna	540

• System nawiewowy SPARTUS®

Zmienna regulacja przepływu powietrza [l/min]	Czas pracy [h]	Bateria	Cykle ładowania	Czas ładowania baterii [h]	Max. poziom hałasu [dB]	Kontrolki
poziom 1: 180 poziom 2: 220	poziom 1: 10 poziom 2: 9	litowo-jonowa	> 500	2.5	60	alarm akustyczny i wibracyjny





DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są **testowane przed wysyłką**.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- **Fachowe, rzetelne doradztwo.**
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
- **Najniższe ceny, rabaty, gratisy**
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. **Wysoka bezawaryjność sprzętu.**

- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

- **PRZECINARKI PLAZMOWE** o mocy od 40 A do 200 A (**cięcie metali do 6cm grubości**)
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- **PRZECINARKO-SPAWARKI** (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI **TIG AC/DC**
- **MIGOMATY** o mocy od 160 A do 500 A





