Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 21:05

Link do produktu: https://www.unimarket.com.pl/spawarka-migomat-ideal-praktik-mig-211-synergia-led-mma-tig-200a-230v-flux-p-320.html



SPAWARKA MIGOMAT IDEAL PRAKTIK MIG 211 SYNERGIA LED MMA TIG 200A 230V FLUX

Cena	**1 149,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

SPAWARKA MIGOMAT IDEAL PRAKTIK MIG 211 SYNERGIA LED MMA TIG 200A 230V FLUX

Producent: **IDEAL** Metody spawania: **MIG/MAG, MMA, TIG LIFT, FLUX** Zasilanie: **230 V** Prąd spawania: **200 A** Sprawność: **60 %**

Dlaczego warto wybrać IDEAL PRAKTIK MIG 211 SYNERGIC LED?

- **Synergia** - **automatyczne dobieranie parametrów**. **Trzy synergiczne programy** – CO2 / 0,8 mm, Ar+CO2 / 0,8 mm, FLUX / 1,0 mm
- Zaawansowana technologia **IGBT**, oparta na nowoczesnych tranzystorach, gwarantuje nie tylko **mniejsze zużycie prądu**, ale także **stabilną pracę** nawet przy dużych obciążeniach
- **FLUX** - spawanie łukowe drutem proszkowym, niewymagające użycia butli z gazem. Drut sam w sobie wypełniony jest topnikiem lub substancją chemiczną wytwarzającą gazy ochronne podczas spawania.
- Gniazdo **EURO** pozwala na podłączenie dowolnego uchwytu spawalniczego MIG/MAG, zgodnego z tym standardem
- **Profesjonalny, 2-rolkowy podajnik drutu**
- **Panel sterowania z wyświetlaczem LED** – czytelny, prosty w obsłudze
- **System chłodzenia wentylatorem** - zwiększona wydajność i stabilna praca przez cały dzień pracy
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem** – automatyczna ochrona urządzenia i przedłużenie żywotności
- Doskonały zarówno dla **początkujących**, jak i **doświadczonych** użytkowników dzięki **intuicyjnej obsłudze** i **elastyczności** w różnorodnych zadaniach.

Intuicyjny panel sterowania

Nowoczesny panel sterowania z potencjometrami analogowymi i wyświetlaczem LED zapewnia **intuicyjną obsługę** i natychmiastowy dostęp do wszystkich funkcji spawania. Przełącznik metod pozwala błyskawicznie przechodzić między MMA, TIG Lift a trzema programami synergicznymi MIG/MAG – wszystko bez komplikacji.

???? Łatwa obsługa, pełna elastyczność

Potencjometry analogowe

- **Napięcie spawania** – precyzyjna regulacja napięcia łuku dla idealnego kształtu spoiny
- **Prąd spawania** – płynna kontrola mocy spawania dostosowana do materiału i grubości

???? Wyświetlacz LED

- Czytelne wskazanie aktualnych parametrów, łatwa identyfikacja wybranej metody spawania

???? Przełącznik metod spawania – 5 pozycji:

- **MMA** – spawanie elektrodowe tradycyjne, niezawodne dla każdych warunków
- **TIG (Lift)** – precyzyjne spawanie z elektrodą wolframową
- **CO2/0.8** – MIG/MAG z osłoną CO2, drut Φ0.8 mm, idealne do stali zwykłych
- **MIX/0.8** – MIG/MAG z osłoną mieszaną (CO2 + Ar), drut Φ0.8 mm, lepsze rezultaty i mniejsze odpryski
- **FLUX/1.0** – drut samoosłonowy Φ1.0 mm, spawanie bez gazu, idealne do pracy w terenie

Specyfikacja techniczna

PARAMETRY ZASILANIA

- **Zasilanie:** 230 V
- **Ilość faz:** 1 ph
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Zabezpieczenie zasilania:** C25A

PARAMETRY TECHNICZNE

- **Moc:** 5,5 kW
- **Napięcie stanu jałowego:** 62 V
- **Zakres regulacji prądu spawania MIG:** 35 - 200 A
- **Zakres regulacji prądu spawania MMA:** 20 - 170 A
- **Zakres regulacji prądu spawania TIG:** 15 - 200 A
- **Prąd maksymalny**: 200 A (MIG) / 170 A (MMA)
- **Prąd przy pracy 100%:** 155 A (MIG) / 133 A (MMA)
- **Prąd przy pracy 60%:** 200 A (MIG) / 170 A (MMA)
- **Średnica drutu samoosłonowego:** 0,8 - 1,0
- **Średnica drutu stalowego:** 0,6 - 0,8
- **Średnica drutu ze stali nierdzewnej:** 0,8
- **Średnica elektrody spawalniczej:** 1,6 - 4,0
- **Rozmiar szpuli drutu:** D100 (0,45kg i 1kg), D200 (2kg i 5kg)

PARAMETRY FIZYCZNE

- **Stopień ochrony:** IP 21S
- **Waga:** 16 kg
- **Wymiary:** 470 x 225 x 335 mm

Zestaw zawiera:

- Spawarkę **IDEAL PRAKTIK MIG 211 SYNERGIC LED**
- Uchwyt spawalniczy **MIG/MAG** typu **MB 15** - 3 m
- Uchwyt elektrodowy - 2 m
- Uchwyt masowy - 2 m
- Instrukcja obsługi w języku polskim