Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 20:54

Link do produktu: https://www.unimarket.com.pl/spawarka-migomat-spartus-easymig-migmag-317-dual-puls-polautomat-300a-alu-p-286.html



# SPAWARKA MIGOMAT SPARTUS EASYMIG MIG/MAG 317 DUAL PULS PÓŁAUTOMAT 300A ALU

| | |
|---|---|
| Cena | **4 190,00 zł** |
| Cena poprzednia | **~~4 190,00 zł~~** |
| Numer katalogowy | **EASYMIG317DP-PAK-36-3** |
| Kod producenta | **EASYMIG317DP-PAK-36-3** |
| Kod EAN | **5900391245897** |
| Moc pobierana | **8.7** |
| Długość kabla masowego | **250** |
| EAN (GTIN) | **5900391245897** |
| Cechy dodatkowe | **płynna regulacja prądu spawania** |
| Długość przewodu spawalniczego | **300** |
| Waga urządzenia | **22.5** |
| Maksymalna średnica elektrody | **5** |
| Czas cyklu pracy | **60** |
| Napięcie zasilania (V) | **400** |
| Metody spawania | **MIG/MAG** |
| Marka | **Spartus** |
| Kod producenta | **EASYMIG317DP-PAK-36-3** |

## Opis produktu




# KUP W PROMO : 3490

## SPARTUS EASY MIG 317 DP DUAL PULS MIGOMAT DO ZADAŃ SPECJALNYCH

- **MOCNY 300A / 400V**
- **MOCNY UCHWYT MIG SPARTUS MB36**
- **MIG / MAG ( stal czarna, stal nierdzewna, aluminium, lutospawanie cienkich blach ocynkowanych, drutem CuSi3 )**
- **TIG DC LIFT**
- **4 ROLKOWY podajnik drutu NA DUŻE i małe SZPULE (15 KG  / 5 KG)**
- **SYNERGIA**
- **WYŚWIETLACZ LCD - duży, kolorowy LCD. Intuicyjna obsługa, polskie menu.**
- **MMA  AC / DC  (tradycyjne spawanie łukowe elektrodą otuloną )**
- **SPOOL GUN**

# PYTANIA TECHNICZNE?  607_552_899

# BOGATE WYPOSAŻENIE

## ZAAWANSOWANE URZĄDZENIE W ROZSĄDNEJ CENIE






# SPAWARKA SPARTUS EASYMIG 317 DUAL PULS

to profesjonalny, zaawansowany technologicznie półautomat spawalniczy przeznaczony do spawania metodami:

Posiada funkcję spawania w osłonie gazów obojętnych i aktywnych **(MIG/MAG)**, spawanie elektrodą otuloną **(MMA)** oraz spawanie **TIG LIFT (potarcie),** prądem stałym (**DC**) oraz zmiennym (**AC**).

.

**WAŻNE.. SPRZEDAJEMY TYLKO URZĄDZENIA NOWE. WSZYSTKIE URZĄDZENIA TYPU SPAWARKI, PRZECINARKI PLAZMOWE, PRZEWODY SPAWALNICZE I PLAZMOWE, TESTUJEMY PRZED WYSYŁKĄ.**

**KUPUJĄC U NAS, UNIKNIESZ ZAKUPU NOWEGO, NIESPRAWNEGO URZĄDZENIA.**

**SPARTUS® EASYMIG 317 DUAL PULS**

stosowany jest do lutospawania blach ocynkowanych, spawania stali nierdzewnej, stali węglowych i niskostopowych, żeliwa, magnezu, brązów, mosiądzów, tytanu oraz aluminium. **Spawanie odbywać się może w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości, bez gazu.**

Przy metodzie MMA mamy możliwość włączania funkcji **VRD  (VOLTAGE REDUCTION Device)** - redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej. Zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.




Precyzja, funkcjonalność, doskonałe parametry i odporność na wysokie obciążenia - to cechy przemysłowej serii urządzenia**.**

SPAWARKA DOSKONALE SPRAWDZI SIĘ W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH. SZCZEGÓLNIE POLECANA DO:

**✔ WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH**

**✔ WARSZTATÓW ŚLUSARSKICH**

✔ **FABRYK**

✔ **STOCZNI**

✔ **GOSPODARSTW ROLNYCH**

✔ **PRAC DOMOWYCH**

I WSZĘDZIE TAM, GDZIE LICZY SIĘ NIEZAWODNOŚĆ !

**CHARAKTERYSTYKA**

**MIG/MAG:**

Spawanie łukowe w osłonach gazowych (**CO2** lub **Argon+CO2**) jest jednym z najpowszechniej stosowanych procesów wytwarzania konstrukcji spawanych. Proces spawania półautomatycznego polega na stapianiu krawędzi spawanego przedmiotu i materiału spawalniczego (drut spawalniczy na rolce) łukiem elektrycznym wytwarzanym między drutem spawalniczym podawanym przez rękojeść a spawanym materiałem.

**Dostępne tryby:**

- **MIG SYN -** spawanie MIG/MAG z ustawieniami synergicznymi,
- **MIG MAN -** spawanie metodą MIG-MAG w trybie manualnym (tradycyjnym),
- **FLUX / FCAW -** spawanie drutem samoosłonowym. Jest to  podobny proces spawania jak **MIG/MAG** jednak nie wymaga posiadania butli z gazem. Na drucie znajduje się cienka warstwa proszku, który w momencie tworzenia łuku wytwarza gaz osłaniając obszar roboczy.


EASY MIG 317 DP
MIG DC
400V
A
300
11.0
4.0
0
1.2
V
32.0
7.0 mm
4T
0.6s
SPOOL GUN
CHOICE
CHOICE
SPARTUS
EASY
SPOOL GUN




**CHARAKTERYSTYKA**

**TIG LIFT DC**

Spawanie elektrodą nietopliwą (**wolframową**) w osłonie gazu obojętnego (**Argonu**) za pomocą **dodatkowego** uchwytu.W trybie **TIG DC Lift** zajarzenie łuku następuje w chwili **zetknięcia** elektrody ze spawanym elementem **(przycisk w rękojeści nie zajarza łuku, gaz podłączany jest bezpośrednio z reduktora do uchwytu i regulowany jest zaworkiem na rękojeści uchwytu)**.W trybie **TIG Lift DC** prąd jest stały. czyli redukcje napięcia spoczynkowego stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej

**MMA**

klasyczne spawanie elektrodami otulonymi (rutylowe, zasadowe, kwaśne).




**CHARAKTERYSTYKA**

- Spawanie **MIG**/**MAG**, **MMA**, **TIG DC lift, PULS, DUAL PULS**
- Duży i kolorowy wyświetlacz **LCD**
- **Prosta i przyjazna obsługa**
- **Synergia** w trybie MIG-MAG
- **Programy** synergiczne **do stali czarnej, nierdzewki, aluminium, spawania Flux** i **lutospawania**
- Opcja sterowania **manualnego** w metodzie MIG/MAG
- **TIG** z zajarzeniem **LIFT**
- Funkcja **2T/4T**
- Funkcja **BURN BACK**
- **Regulacja wypływu i powypływu gazu**
- Regulacja indukcyjności - mniejsza ilość odprysków
- Opcja **LUTOSPAWANIA CUSi3**




**CHARAKTERYSTYKA**

- **Slow Feed**
- Opcja podłączenia uchwytu **SPOOL GUN**
- **Pełna regulacja, prądu puls i impulsu**
- Regulacja opadania i narastania prądu
- **Hot Start**
- **Arc Force**
- Optymalne rozmiary i waga
- **FAN STOP - intuicyjny wentylator**
- Solidna i wytrzymała obudowa
- **Mniejsze zużycie energii**




**CHARAKTERYSTYKA**

- **LUTOSPAWANIE -** to metoda, która w dość dużym stopniu przypomina spawanie metodą MIG/MAG, jednak dostarczana w tym przypadku energia jest o wiele mniejsza. To powoduje, że lutospawanie wykorzystuje się do łączenia cienkich blach pokrytych warstwą cynku. Opisywana metoda to proces spajania, w czasie którego dochodzi do stopienia lutu, a nie materiału, z którym pracujemy.

  **INDUKCYJNOŚĆ -** optymalizuje charakterystykę łuku w zależności od grubości spawanego materiału. Funkcja ta jest przydatna podczas spawania metodą MIG/MAG cienkich elementów - zapobiega ich przepaleniu (im cieńszy element indukcyjność powinna być większa). Indukcyjność wpływa na kształt spoiny, jej szerokość, głębokość wtopienia oraz ilość rozprysków.

- **FUNKCJA UPALANIA DRUTU BURN BACK -** możliwa jest **regulacja czasu**, przez który napięcie na wyjściu urządzenia jeszcze występuje po zatrzymaniu podawania drutu. Funkcja ta **zapobiega** utknięciu drutu spawalniczego w materiale spawanym oraz przygotowuje koniec drutu do następnego zajarzenia łuku. Wyższe wartości funkcji powodują upalanie drutu bliżej końcówki prądowej.

**MOŻLIWOŚĆ PODPIĘCIA UCHWYTU TYPU SPOOL GUN** – to lekki i wytrzymały uchwyt spawalniczy, z wbudowanym podajnikiem drutu oraz szpulą w rękojeści, do spawania metodami MIG/MAG - **Uchwyt nie jest załączony do zestawu.**




**PARAMETRY TECHNICZNE**

- **Napięcie zasilania:** ~3× 400 V ± 10% 50 / 60 Hz
- **Prąd spawania MIG**: 50 - 300 A
- **Prąd spawania TIG DC Lift**: 10 - 300 A
- **Prąd spawania MMA:** 10 - 250 A
- **Cykl pracy:** 60%
- **Napięcie wyjściowe pracy:** 16.5 - 29.0 V
- **Typ podajnika:** wbudowany, 4 - rolkowy
- **Szpula drutu:** ≤ 15 kg / ∅200/300 mm
- **Średnica drutu:** 0.8 / 1.0 / 1.2 mm

- **Synergia:** tak
- **Tryb pracy 2T/4T:** tak
- **TIG Lift:** tak
- **Arc Force**: tak
- **Hot Start:** tak
- **VRD**: tak
- **Pobór prądu:** MIG 25 / TIG 20 / MMA 21
- **Współczynnik mocy** (cosφ): 0.6
- **Sprawność η:** MIG 84.5 / TIG 84 / MMA 85.5
- **Klasa izolacji:** H
- **Stopień ochrony:** IP21S
- **Waga**: 22.5 kg
- **Wymiary:** 570 x 265 x 460 mm

## ZESTAW ZAWIERA:

- **SPAWARKA SPARTUS EASYMIG 317 DP - 1szt.**
- Uchwyt spawalniczy wyposażony w prowadnik drutu grafitowy - **SPARTUS MB 36/3m** - **1szt.**
- rolki prowadzące **1.0-1.2U fi30** + dodatkowo **2x 1.0-1.2U** | **2x 0.8-1.0V** | **2x 1.0-1.2V fi30**
- Uchwyt elektrodowy **- 1szt.**
- Przewód masowy **- 1szt.**
- Prowadnik drutu stalowy - **1szt.**
- Wężyk gazowy **- 1szt.**
- Opaski zaciskowe **- 2szt.**
- **Instrukcja** obsługi w języku polskim

## + GRATISY (OPCJONALNIE. dowiedz się więcej)






**DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?**

- Działamy na rynku od **ponad 10 lat** – jesteśmy specjalistami w swojej branży.
- **Pytania techniczne? Świadczymy rzetelne, uczciwe doradztwo.**
- **Każde urządzenie testujemy przed sprzedażą. Kupujesz bez ryzyka zakupu nowego niesprawnego urządzenia.**
- Oferujemy **wsparcie techniczne, również zdalnie.**
- Serwis i wypożyczalnia urządzeń
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru
- Stale dbamy o podnoszenie naszych kwalifikacji i rozszerzanie oferty.
- Szybka, niedroga i bezpieczna dostawa.
- Dokładamy wszelkich starań aby towar który kupiłeś dotarł do Ciebie jak najszybciej i bezpiecznie
- Kupujący ma możliwość sprawdzenia zawartości przy kurierze

**Posiadamy szeroki wybór urządzeń i akcesoriów PLAZMOWYCH oraz SPAWALNICZYCH! Zachęcamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi ofertami.**


IDEAL
075
PRĄD CIĘCIA
TECNO
PLASMA 75
HF DIGITAL
IDEAL
PROFESSIONAL


PROMIG 125 CNC
100
CNC
SPARTUS



# C-200 Cięcie 60mm

**Chłodzenie wodą**
**Łuk pilotujący**
**Wysoka wydajność**
**Współpraca z CNC**
**Niskie koszty cięcia**
**Skupiony stabilny łuk**
**Łatwe zajarzenie łuku**




powermax 85