

Dane aktualne na dzień: 03-04-2026 07:44

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/tig-lift-przewod-uchwyt-spawalniczy-do-spawarek-inwertorowych-mma-zaworek-p-181.html>



## TIG LIFT PRZEWÓD Uchwyt Spawalniczy do spawarek inwertorowych MMA +Zaworek

Cena	<b>248,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>uchwyt tig lift zaworek wp17</b>
Kod producenta	<b>uchwyt tig lift zaworek wp17</b>
Znamionowy przekrój żyły	<b>16</b>
Średnica przewodu	<b>19</b>
Długość	<b>4</b>
Marka	<b>inna</b>
Kod producenta	<b>uchwyt tig lift zaworek wp17</b>

### Opis produktu





#### **PRZEDMIOT AUKCJI**

Uniwersalny, solidny uchwyt / palnik spawalniczy TIG **z zaworkiem**. Model WP-17-V lub pod inną nazwą SR17V. Daje możliwość spawania metodą TIG (w osłonie argonu), po podłączeniu do zwykłej spawarki inwerterowej MMA (na elektrody otulinowe)

**+ GRATIS ELEKTRODA TIG WOLFRAMOWA ŻŁOTA (UNIWERSALNA) + GRATIS DRUT SPAWALNICZY TIG (SPOIWO) STALOWY I NIERDZEWNY**

.Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą. Gwarancją niezawodności.

**\* WAŻNE \* WTYK SPAWALNICZY MAŁY 10-25 (średn. bolca około 9 mm). Sprawdź jaki jest w Twojej spawarce.**

**Na innej naszej aukcji znajdziesz, taki sam uchwyt z DUŻYM wtykiem spawalniczym 35-50, (o średnicy ok. 13 mm). W CENIE 249 zł**

- **PYTANIA TECHNICZNE? SŁUŻYMY DOŚWIADCZENIEM.**

Długość przewodu 4m, **ze wzmocnionym, grubszym niż nominalny**, przewodem prądowym, dzięki czemu jest przystosowany do pracy na większych prądach, dłuższy czas pracy, oraz mniej się grzeje.

#### **NA INNYCH NASZYCH AUKCJACH:**

- **Solidne reduktory dwuzegarowe do Argonu (gaz potrzebny do spawania TIG)**
- **Adaptory z wtyku małego 9 mm na duży 13mm.**



**Solidnie wykonana,  
dopasowana do kształtu dłoni  
rękojeść, posiada gumowane  
elementy, zapewniające  
pewne trzymanie palnika**

#### **CHARAKTERYSTYKA**

Solidny, bardzo uniwersalny model palnika, po zamontowaniu którego, będziesz miał możliwość spawania metodą TIG (w osłonie argonu), każdą **"zwykłą" spawarką inwerterową MMA** (na elektrody otulinowe). Tę możliwość daje zastosowanie zaworka gazu w rękojeści oraz zintegrowane z wtykiem, przyłącze gazowe.

Dodatkowo, dzięki przyłączu sterującemu, ten uchwyt może być stosowany również w typowych spawarkach TIG DC/AC, z bezstykowym zajarzeniem łuku.

Przystosowany do normalnej eksploatacji i obciążeń prądowych do 200A



#### CHARAKTERYSTYKA

- Oprócz uniwersalności, przez zastosowanie zaworka i zintegrowanego przyłącza gazowego, zaletą tego uchwytu jest zastosowanie przewodu prądowego o większym przekroju niż nominalny. Dzięki temu jest on przystosowany do przenoszenia większych obciążeń niż nominalny. Nawet przy dużych prądach rękojeść mniej się nagrzewa, można spawać większymi prądami i dłuższy czas.
- Rękojeść wyposażono w miękki solidny włącznik, który nie wystaje poza obrys rękojeści, więc nie jest narażony na złamanie, uszkodzenia mechaniczne.
- W miejscu narażonym na przełamywanie przewodów, czyli na połączenia rękojeści i przewodu, zastosowano wzmocnienie sprężyną, która wypłaszcza zagięcia i zabezpiecza przed załamaniem.
- Solidna rękojeść, posiada gumowane elementy zapewniające pewne trzymanie palnika.
- Również łatwa dostępność ( standartowe) i niska cena elementów eksploatacyjnych (dysz porcelanowych, zacisków miedzianych i elektrod), jest atutem. Posiadamy w ciągłej ofercie elementy eksploatacyjne do tego typu palnika.

---

**POŁĄCZENIE PRZEGUBOWE I SPRĘŻYNA WYPŁASZCZAJĄCA,  
ZAPOBIEGAJĄCE PRZEŁAMYWANIU SIĘ PRZEWODU,  
W MIEJSCU JEGO POŁĄCZENIA Z RĘKOJEŚCIĄ**



**PODSTAWOWE PARAMETRY:**

- Moc współpracujących spawarek TIG: 10- 300 Amper
- Typy współpracujących spawarek MMA oraz TIG: AC i DC
- Wtyk spawalniczy: wtyk mniejszy: Łw/Łp10-25 (średn. ok. 9mm)
- Typ inicjacji łuku: bezstykowe zajarzenie łuku lub dotykowe
- Długość przewodów: 4 m
- Średnice elektrod: 1 - 3,2 mm
- Długość elektrod: 175 mm



**wtyk spawaln 13mm**

**dwupinowe złącze sterowania, może zostać niepodłączone**

**przyłącze gazowe, możliwość wymiany na inny typ**

#### **KOMPATYBILNOŚĆ**

Współpracuje ze wszystkimi modelami zwykłych spawarek MMA (na zwykłe elektrody otulinowe) oraz typowymi spawarkami TiG, posiadającymi trzy przyłącza. Między innymi producentów jak poniżej:

- Welds,
- Berkers,
- Stamos,
- TechMig
- Dedra,
- Kraft&Dell,
- Sherman,
- Magnum,
- Bester,
- Ozas,
- Welder Fantasy,
- Hefty,

- Geko
- Welbach,
- i wielu innych.



**wtyk spawaln 9mm**

**dwupinowe złącze sterowania, może zostać niepodłączone**

**przyłącze gazowe, możliwość wymiany na inny typ**

## TYPY SPAWAREK Z JAKIMI WSPÓŁPRACUJE UCHWYT:

- **Zwykła spawarka inwerterowa MMA na elektrody otulone.**

Zastosowanie tego palnika do takiej spawarki, która nie posiada przyłącza gazowego oraz nie posiada przełącznika funkcji TIG / MMA, umożliwia spawanie metodą TIG. Jedyne przyłącze jakie powinna posiadać spawarka to standardowe gniazdo spawalnicze o średnicy ok. 9 mm lub ok. 13mm. Zajarzenie łuku TIG, następuje przez kontakt. Gaz podawany jest do złącza gazowego palnika. Regulacja / zamknięcie wypływu gazu - zaworkiem. Jest to przetestowane. Działa bardzo dobrze.

- **Spawarka inwerterowa MMA / TIG, bez przyłącza gazowego.**

Na rynku są dostępne spawarki MMA z funkcją TIG (przełącznik), jednak nie posiadające przyłącza gazowego, są to tzw. TIG

---

LIFT

Zastosowanie naszego palnika do takiej spawarki, umożliwia spawanie metodą TIG. Spawarka powinna posiadać standardowe gniazdo spawalnicze ok. 9 mm lub ok. 13mm. Zajarzenie łuku TIG, następuje, przez przełączenie na funkcję TIG, a zajarzenie łuku następuje po zbliżeniu elektrody do materiału spawanego. Gaz podawany jest do złącza gazowego palnika. Regulacja /zamknięcie wypływu gazu - zaworkiem.

- **Spawarka inwertorowa MMA / TIG z przyłączem gazowym**

Ponieważ uchwyt ten posiada przycisk i wtyczkę do wymuszenia zajarzenia bezstykowego łuku, palnik ten może współpracować z większością typowych spawarek TIG, które mają niezależne złącze prądowe i gazowe i sterujące. Zastępować może popularny uchwyt WP26 / SR26.

---

# **3 FUNKCJE W 1 URZĄDZENIU:**

- SPAWANIE TIG**
- SPAWANIE ELEKTRODĄ**
- CIĘCIE PLAZMĄ**



## **DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?**

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są testowane przed wysyłką.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- Fachowe, rzetelne doradztwo.
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
- Rabaty, gratisy

- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. Wysoka bezawaryjność sprzętu.
- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

#### **W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH**

- PRZECINARKI PLAZMOWE o mocy od 40 A do 200 A.
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- PRZECINARKO-SPAWARKI ( PLAZMA + MIG + TIG + MMA ).
- SPAWARKI TIG DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- MIGOMATY o mocy od 160 A do 500 A









**SOLIDNY I NIEDROGI  
UCHWYT PLAZMOWY  
5 metrów / CUT40 CUT50**

# ŁUK PILOTUJĄCY

50A - 200A



**NIEZAWODNY**