Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 20:16

Link do produktu: https://www.unimarket.com.pl/uchwyt-palnik-przewod-tig-lift-wp17v-z-zaworkiem-zaworek-wtyk-maly-10-25-p-140.html



# Uchwyt palnik przewód TIG LIFT WP17V z zaworkiem zaworek _wtyk mały 10-25

| | |
|---|---|
| Cena | **248,00 zł** |
| Numer katalogowy | **PALNIK TIG** |
| Kod producenta | **PALNIK TIG** |
| Znamionowy przekrój żyły | **16** |
| Średnica przewodu | **22** |
| Długość | **4** |
| Marka | **inna** |
| Kod producenta | **PALNIK TIG** |

## Opis produktu





**PRZEDMIOT AUKCJI**

Uniwersalny, solidny uchwyt / palnik spawalniczy TIG **z zaworkiem.** Model WP-17-V lub pod inną nazwą SR17V. Daje możliwość spawania metodą TIG (w osłonie argonu), po podłączeniu do zwykłej spawarki inwerterowej MMA (na elektrody otulinowe)

**+ GRATIS ELEKTRODA TIG WOLFRAMOWA ZŁOTA (UNIWERSALNA) + GRATIS DRUT SPAWALNICZY TIG (SPOIWO) STALOWY I NIERDZEWNY**

.**Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą. Gwarancją niezawodności.**

*** WAŻNE *  WTYK SPAWALNICZY MAŁY (średn. bolca około 9mm). Sprawdź jaki jest w Twojej spawarce.**

**Na innej naszej aukcji znajdziesz, taki sam uchwyt z DUŻYM wtykiem spawalniczym 35-50, (o średnicy ok. 13 mm). W CENIE 249 zł.**

**SŁUŻYMY DOŚWIADCZENIEM.**

Długość przewodu 4m, **ze wzmocnionym, grubszym niż nominalny,** przewodem prądowym, dzięki czemu jest przystosowany do pracy na większych prądach, dłuższy czas pracy, oraz mniej się grzeje.

.

**NA INNYCH NASZYCH AUKCJACH:**

- **Solidne reduktory dwuzegarowe do Argonu (gaz potrzebny do spawania TIG)**
- **Adaptery z wtyku małego 9 mm na duży 13mm.**




**CHARAKTERYSTYKA**

Solidny, bardzo uniwersalny model palnika, po zamontowaniu którego, będziesz miał możliwość spawania metodą TIG (w osłonie argonu), każdą **"zwykłą" spawarką inwerterową MMA** (na elektrody otulinowe). Tę możliwość daje zastosowanie zaworka gazu w rękojeści oraz zintegrowane z wtykiem, przyłącze gazowe.

Dodatkowo, dzięki przyłączu sterującemu, ten uchwyt może być stosowany również w typowych spawarkach TIG DC/AC, z bezstykowym zajarzeniem łuku.

Przystosowany do normalnej eksploatacji i obciążeń prądowych do 200A



**CHARAKTERYSTYKA**

- Oprócz uniwersalności, przez zastosowanie zaworka i zintegrowanego przyłącza gazowego, zaletą tego uchwytu jest zastosowanie przewodu prądowego o większym przekroju niż nominalny. Dzięki temu jest on przystosowany do przenoszenia większych obciążeń niż nominalny. Nawet przy dużych prądach rękojeść mniej się nagrzewa, można spawać większymi prądami i dłuższy czas.
- Rękojeść wyposażono w miękki solidny włącznik, który nie wystaje  poza obrys rękojeści, więc nie jest narażony na złamanie, uszkodzenia mechaniczne.
- W miejscu narażonym na przełamywanie przewodów, czyli na połączenia rękojeści i przewodu, zastosowano wzmocnienie sprężyną, która wypłaszcza zagięcia i zabezpiecza przed załamaniami.

- Solidna rękojeść, posiada gumowane elementy zapewniające pewne trzymanie palnika.

- Również łatwa dostępność ( standartowe) i niska cena elementów eksploatacyjnych (dysz porcelanowych, zacisków miedzianych i  elektrod), jest atutem. Posiadamy w ciągłej ofercie elementy eksploatacyjne  do tego typu palnika.




**PODSTAWOWE PARAMETRY:**

- Moc współpracujących spawarek TIG: 10- 300 Amper
- Typy współpracujących spawarek MMA oraz TIG: AC i DC
- Wtyk spawalniczy: Łw/Łp 10-25 ( średnica wtyku ok.9mm)
- Typ inicjacji łuku: bezstykowe zajarzenie łuku lub dotykowe
- Długość przewodów:  4 m
- Średnice elektrod: 1 - 3,2 mm
- Długość elektrod: 175 mm




**KOMPATYBILNOŚĆ**

Współpracuje ze wszystkimi modelami zwykłych spawarek MMA (na zwykłe elektrody otulinowe) oraz typowymi spawarkami TiG, posiadającymi trzy przyłącza. Między innymi producentów jak poniżej:

- Welds,
- Berkers,
- PowerMat
- Stamos,
- TechMig
- Dedra,
- Kraft&Dell,
- Sherman,
- Magnum,
- Bester,
- Ozas,
- Welder Fantasy,

- Hefty,
- Geko
- Welbach,
- i wielu innych.




## TYPY SPAWAREK Z JAKIMI WSPÓŁPRACUJE UCHWYT:

- **Zwykła spawarka inwerterowa MMA na elektrody otulone.**

Zastosowanie tego palnika do takiej spawarki, która nie posiada przyłącza gazowego oraz nie posiada przełącznika funkcji TIG / MMA, umożliwia spawanie metodą TIG. Jedyne przyłącze jakie powinna posiadać spawarka to standardowe gniazdo spawalnicze o średnicy ok. 9 mm lub ok. 13mm. Zajarzenie łuku TIG, następuje przez kontakt. Gaz podawany jest do złącza gazowego palnika. Regulacja / zamknięcie wypływu gazu - zaworkiem. Jest to przetestowane. Działa bardzo dobrze.

- **Spawarka inwerterowa MMA / TIG, bez przyłącza gazowego.**

Na rynku są dostępne spawarki MMA z funkcją TIG (przełącznik), jednak nie posiadające przyłącza gazowego, są to tzw. TIG LIFT

Zastosowanie naszego palnika do takiej spawarki, umożliwia spawanie metodą TIG. Spawarka powinna posiadać standardowe gniazdo  spawalnicze ok. 9 mm lub ok. 13mm. Zajarzenie łuku TIG, następuje, przez przełączenie na funkcję TIG, a zajarzenie łuku następuje po zbliżeniu elektrody do materiału spawanego. Gaz podawany jest do złącza gazowego palnika. Regulacja /zamknięcie wypływu gazu - zaworkiem.

- **Spawarka inwertorowa MMA / TIG z przyłączem gazowym**

Ponieważ uchwyt ten posiada przycisk i wtyczkę do wymuszenia zajarzenia bezstykowego łuku, palnik ten może współpracować z większością typowych spawarek TIG, które mają niezależne złącze prądowe i gazowe i sterujące. Zastępować może popularny uchwyt WP26 / SR26.

