

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 20:03

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/wodny-uchwyty-tig-sr20-wp20-chlodzony-ciecz-sherman-magnum-ideal-flex-skora-p-12.html>



WODNY Uchwyty TIG SR20 WP20 CHŁODZONY CIECZ SHERMAN MAGNUM IDEAL +FLEX SKÓRA

Cena	290,00 zł
Znamionowy przekrój żyły	16
Średnica przewodu	19
Długość	4
Marka	TiG uchwyty CHŁODZONY CIECZĄ

Opis produktu



**Urządzenia spawalnicze
wysokiej jakości**





PRZEDMIOT AUKCJI

Uchwyt spawalniczy T20 SR20 WP20

z **elastyczną główką (FLEX)** palnika

uchwyt **chłodzony cieczą** do spawania metodą TIG (elektrodą nietopliwą)

skórzana osłona zabezpieczająca około 1 metra długości od strony palnika.

4 metry długości (OPCJA 8 METRÓW)

WAŻNE. wtyk spawalniczy: 10-25 (tzw. mały wtyk, średnica bolca około 9 mm). **Sprawdź jaki jest w Twojej spawarce.**

Na innej naszej aukcji znajdziesz, taki sam uchwyt z małym wtykiem spawalniczym 35-50, (o średnicy ok. 13 mm).

- PYTANIA TECHNICZNE? SŁUŻYMY DOŚWIADCZENIEM.

Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą. Gwarancją niezawodności.

NA INNYCH NASZYCH AUKCJACH:

- Solidne reduktory dwuzegarowe do Argonu (gaz potrzebny do spawania TIG)
- Adaptery z wtyku małego 9 mm na duży 13mm.



CHARAKTERYSTYKA

Solidny, uniwersalny model palnika, po zamontowaniu którego, będziesz miał możliwość spawania metodą TIG (w osłonie argonu),

Ten uchwyt może być stosowany w spawarkach TIG DC/AC, z bezstykowym zajarzeniem łuku.

Przystosowany do intensywnej eksploatacji i obciążeń prądowych do 250A



**Solidnie wykonana,
dopasowana do kształtu dłoni
rękojeść, posiada gumowane
elementy, zapewniające
pewne trzymanie palnika**

CHARAKTERYSTYKA C.D.

- Głowica "giętka" / elastyczna (FLEX)
- Od strony rękojeści, na przewód, jest założona skórzana osłona o długości około 1 metra zabezpieczająca przed przepaleniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Rękojeść wyposażono w miękki solidny włącznik, który nie wystaje poza obrys rękojeści, więc nie jest narażony na złamanie, uszkodzenia mechaniczne.
- W miejscu narażonym na przełamywanie przewodów, czyli na połączenia rękojeści i przewodu, zastosowano wzmocnienie sprężyną, która wypłaszcza zagięcia i zabezpiecza przed załamaniem.
- Solidna rękojeść, posiada gumowane elementy zapewniające pewne trzymanie palnika.
- Również łatwa dostępność (standardowe) i niska cena elementów eksploatacyjnych (dysz porcelanowych, zacisków miedzianych i elektrod), jest atutem. Posiadamy w ciągłej ofercie elementy eksploatacyjne do tego typu palnika.



PODSTAWOWE PARAMETRY:

- Moc współpracujących spawarek TIG: 10- 250 Amper
- Typy współpracujących spawarek TIG: AC i DC
- Wtyk spawalniczy: wtyk mniejszy: Łw/Łp 10-25 (średn. ok. 9mm)
- Typ inicjacji łuku: bezstykowe zajarzenie łuku HF
- Długość przewodów: 4 m
- Średnice elektrod: 1 - 3,2 mm
- Długość elektrod: 175 mm



KOMPATYBILNOŚĆ

Współpracuje z typowymi spawarkami TiG.

Między innymi producentów jak poniżej:

- Welds,
- Berkers,
- Stamos,
- TechMig
- Dedra,
- Kraft&Dell,
- Sherman,
- Magnum,
- Bester,
- Ozas,
- Welder Fantasy,

- Hefty,
- Geko
- Welbach,
- i wielu innych.



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są **testowane przed wysyłką**.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.

-
- **Fachowe, rzetelne doradztwo.**
 - Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
 - Rabaty, gratisy
 - Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
 - Sprawdzeni producenci. **Wysoka bezawaryjność sprzętu.**
 - Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze).

W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

- **PRZECINARKI PLAZMOWE** o mocy od 40 A do 200 A.
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- **PRZECINARKO-SPAWARKI** (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI **TIG** DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- **MIGOMATY** o mocy od 160 A do 500 A







