

Dane aktualne na dzień: 13-08-2026 20:03

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/zrob-tig-ze-spawarki-mma-magnum-idealuchwyt-lift-zaworek-wp17-wp26-gratis-p-261.html>



ZRÓB TIG ZE SPAWARKI MMA MAGNUM IDEAL=UCHWYT LIFT ZAWOREK WP17 WP26 +GRATIS

Cena	249,00 zł
Numer katalogowy	UCHWYT TIG LIFT Z ZAWORKIEM ZAWOREK
Kod producenta	UCHWYT TIG LIFT Z ZAWORKIEM ZAWOREK
Znamionowy przekrój żyły	16
Średnica przewodu	19
Długość	4
Marka	inna
Kod producenta	UCHWYT TIG LIFT Z ZAWORKIEM ZAWOREK

Opis produktu





PRZEDMIOT AUKCJI

Uniwersalny, solidny uchwyt / palnik spawalniczy TIG **z zaworkiem**. Model WP-17-V lub pod inną nazwą SR17V. Daje możliwość spawania metodą TIG (w osłonie argonu), po podłączeniu do zwykłej spawarki inwerterowej MMA (na elektrody otulinowe)

+ GRATIS ELEKTRODA TIG WOLFRAMOWA ŻŁOTA (UNIWERSALNA) + GRATIS DRUT SPAWALNICZY TIG (SPOIWO) STALOWY I NIERDZEWNY

*** WAŻNE * WTYK SPAWALNICZY DUŻY 35-50 (średn. bolca około 13mm). Sprawdź jaki jest w Twojej spawarce.**

Na innej naszej aukcji znajdziesz, taki sam uchwyt z małym wtykiem spawalniczym 10-25, (o średnicy ok. 9 mm). W CENIE 248 zł

• PYTANIA TECHNICZNE? SŁUŻYMY DOŚWIADCZENIEM.

Długość przewodu 4m, **ze wzmocnionym, grubszym niż nominalny**, przewodem prądowym, dzięki czemu jest przystosowany do pracy na większych prądach, dłuższy czas pracy, oraz mniej się grzeje.

Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą. Gwarancją niezawodności.

***** UWAGA.***** Na aukcjach Allegro dostępne obecnie, mamy tylko uchwyty wyposażone we wtyk spawalniczy **Łw/Łp 35-50 (średnica wtyku ok. 13mm, tzw. "duży wtyk")**. Jeśli posiadasz w spawarce gniazdo na wtyk tzw. "mały" (średnica ok. 9mm), uchwyt ten nie będzie pasował.

NA INNYCH NASZYCH AUKCJACH:

- Solidne reduktory dwuzegarowe do Argonu (gaz potrzebny do spawania TIG)
- Adaptery z wtyku małego 9 mm na duży 13mm.



**Solidnie wykonana,
dopasowana do kształtu dłoni
rękojeść, posiada gumowane
elementy, zapewniające
pewne trzymanie palnika**

CHARAKTERYSTYKA

Solidny, bardzo uniwersalny model palnika, po zamontowaniu którego, będziesz miał możliwość spawania metodą TIG (w osłonie argonu), każdą **"zwykłą" spawarką inwerterową MMA** (na elektrody otulinowe). Tę możliwość daje zastosowanie zaworka gazu w rękojeści oraz zintegrowane z wtykiem, przyłącze gazowe.

Dodatkowo, dzięki przyłączu sterującemu, ten uchwyt może być stosowany również w typowych spawarkach TIG DC/AC, z bezstykowym zajarzeniem łuku.

Przystosowany do normalnej eksploatacji i obciążeń prądowych do 200A



CHARAKTERYSTYKA C.D.

- Oprócz uniwersalności, przez zastosowanie zaworka i zintegrowanego przyłącza gazowego, zaletą tego uchwytu jest zastosowanie przewodu prądowego o większym przekroju niż nominalny. Dzięki temu jest on przystosowany do przenoszenia większych obciążeń niż nominalny. Nawet przy dużych prądach rękojeść mniej się nagrzewa, można spawać większymi prądami i dłuższy czas.
- Rękojeść wyposażono w miękki solidny włącznik, który nie wystaje poza obrys rękojeści, więc nie jest narażony na złamanie, uszkodzenia mechaniczne.
- W miejscu narażonym na przełamywanie przewodów, czyli na połączenia rękojeści i przewodu, zastosowano wzmocnienie sprężyną, która wypłaszcza zagięcia i zabezpiecza przed załamaniem.
- Solidna rękojeść, posiada gumowane elementy zapewniające pewne trzymanie palnika.
- Również łatwa dostępność (standardowe) i niska cena elementów eksploatacyjnych (dysz porcelanowych, zacisków miedzianych i elektrod), jest atutem. Posiadamy w ciągłej ofercie elementy eksploatacyjne do tego typu palnika.

**POŁĄCZENIE PRZEGUBOWE I SPRĘŻYNA WYPŁASZCZAJĄCA,
ZAPOBIEGAJĄCE PRZEŁAMYWANIU SIĘ PRZEWODU,
W MIEJSCU JEGO POŁĄCZENIA Z RĘKOJEŚCIĄ**



PODSTAWOWE PARAMETRY:

- Moc współpracujących spawarek TIG: 10- 300 Amper
- Typy współpracujących spawarek MMA oraz TIG: AC i DC
- Wtyk spawalniczy: wtyk większyszy: Łw/Łp 35-50 (średn. ok. 13mm)
- Typ inicjacji łuku: bezstykowe zajarzenie łuku lub dotykowe
- Długość przewodów: 4 m
- Średnice elektrod: 1 - 3,2 mm
- Długość elektrod: 175 mm



wtyk spawaln 13mm

**dwupinowe złącze
sterowania,
może zostać
niepodłączone**

**przyłącze gazowe,
możliwość wymiany na inny typ**

KOMPATYBILNOŚĆ

Współpracuje ze wszystkimi modelami zwykłych spawarek MMA (na zwykłe elektrody otulinowe) oraz typowymi spawarkami TiG, posiadającymi trzy przyłącza. Między innymi producentów jak poniżej:

- Welds,
- Berkers,
- Stamos,
- TechMig
- Dedra,
- Kraft&Dell,
- Sherman,
- Magnum,
- Bester,
- Ozas,
- Welder Fantasy,
- Hefty,

- Geko
- Welbach,
- i wielu innych.



TYPY SPAWAREK Z JAKIMI WSPÓŁPRACUJE UCHWYT:

- **Zwykła spawarka inwerterowa MMA na elektrody otulone.**

Zastosowanie tego palnika do takiej spawarki, która nie posiada przyłącza gazowego oraz nie posiada przełącznika funkcji TIG / MMA, umożliwia spawanie metodą TIG. Jedyne przyłącze jakie powinna posiadać spawarka to standardowe gniazdo spawalnicze o średnicy ok. 9 mm lub ok. 13mm. Zajarzenie łuku TIG, następuje przez kontakt. Gaz podawany jest do złącza gazowego palnika. Regulacja / zamknięcie wypływu gazu - zaworkiem. Jest to przetestowane. Działa bardzo dobrze.

- **Spawarka inwerterowa MMA / TIG, bez przyłącza gazowego.**

Na rynku są dostępne spawarki MMA z funkcją TIG (przełącznik), jednak nie posiadające przyłącza gazowego, są to tzw. TIG

LIFT

Zastosowanie naszego palnika do takiej spawarki, umożliwia spawanie metodą TIG. Spawarka powinna posiadać standardowe gniazdo spawalnicze ok. 9 mm lub ok. 13mm. Zajarzenie łuku TIG, następuje, przez przełączenie na funkcję TIG, a zajarzenie łuku następuje po zbliżeniu elektrody do materiału spawanego. Gaz podawany jest do złącza gazowego palnika. Regulacja /zamknięcie wypływu gazu - zaworkiem.

• Spawarka inwertorowa MMA / TIG z przyłączem gazowym

Ponieważ uchwyt ten posiada przycisk i wtyczkę do wymuszenia zajarzenia bezstykowego łuku, palnik ten może współpracować z większością typowych spawarek TIG, które mają niezależne złącze prądowe i gazowe i sterujące. Zastępować może popularny uchwyt WP26 / SR26.



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Ponad 10 lat doświadczenia w branży plazmowej. **Fachowe, rzetelne doradztwo.**
- Kupujesz **najtaniej** i najpewniej bezpośrednio od dystrybutora.
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Wszystkie urządzenia i akcesoria, **są testowane** przed wysyłką.
- Własny serwis i wypożyczalnia urządzeń spawalniczych.
- Stały dostęp do najtańszych materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i spawalnicze)

W OFERCIE SZEROKI WYBÓR, DOSKONAŁEJ JAKOŚCI, URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH









