

Link do produktu: <https://www.unimarket.com.pl/zrob-tig-ze-zwyklej-spawarki-spawarka-tig-acdc-uchwyt-lift-zaworek-wp17v-p-145.html>



ZRÓB TiG ZE ZWYKŁEJ SPAWARKI __SPAWARKA TIG AC/DC UCHWYT LIFT ZAWOREK WP17V

Cena	249,00 zł
Znamionowy przekrój żyły	16
Średnica przewodu	22
Długość	4
Marka	UCHWYT TIG LIFT ZAWOREK

Opis produktu



WAŻNE.

MOŻLIWY ZAKUP W PROMOCYJNEJ CENIE 39 ZŁ DOTYCZY, TYLKO W KOMPLECIE Z URZĄDZENIEM:

MIG/MAG PÓŁAUTOMAT TRAFIMIG 205 PULS.

AUKCJA: allegro.pl/oferta/aluminium-alu-puls-spawarka-mig-migomat-tig-okazja-14304444432

ZAMAWIAJĄC POWYŻSZE URZĄDZENIE, MOŻNA DOMÓWIĆ DO NIEGO (TO SAMO WSPÓLNE ZAMÓWIENIE, WSPÓLNA WYSYŁKA), UCHWYT TIG Z ZAWORKIEM, W PROMOCYJNEJ CENIE 49 ZŁ.

W WYPADKU ZAMÓWIENIA SAMEGO UCHWYTU, ZAMÓWIENIE NIE ZOSTANIE ZREALIZOWANE.

BRAK MOŻLIWOŚCI ZWROTU.



PRZEDMIOT AUKCJI

Uniwersalny, solidny uchwyt / palnik spawalniczy TIG **z zaworkiem**. Model WP-17-V lub pod inną nazwą SR17V. Daje możliwość spawania metodą TIG (w osłonie argonu), po podłączeniu do zwykłej spawarki inwerterowej MMA (na elektrody otulinowe)

+ GRATIS ELEKTRODA TIG WOLFRAMOWA ŻŁOTA (UNIWERSALNA) + GRATIS DRUT SPAWALNICZY TIG (SPOIWO) STAŁOWY I NIERDZEWNY

*** WAŻNE * WTYK SPAWALNICZY DUŻY 35-50 (średn. bolca około 13mm). Sprawdź jaki jest w Twojej spawarce.**

Na innej naszej aukcji znajdziesz, taki sam uchwyt z małym wtykiem spawalniczym 10-25, (o średnicy ok. 9 mm). W CENIE 248 zł

• PYTANIA TECHNICZNE? SŁUŻYMY DOŚWIADCZENIEM.

Długość przewodu 4m, **ze wzmocnionym, grubszym niż nominalny**, przewodem prądowym, dzięki czemu jest przystosowany do pracy na większych prądach, dłuższy czas pracy, oraz mniej się grzeje.

Każdy uchwyt jest testowany przed sprzedażą. Gwarancją niezawodności.

***** UWAGA.***** Na aukcjach Allegro dostępne obecnie, mamy tylko uchwyty wyposażone we wtyk spawalniczy **Łw/Łp 35-50 (średnica wtyku ok. 13mm, tzw. "duży wtyk")**. Jeśli posiadasz w spawarce gniazdo na wtyk tzw. "mały" (średnica ok.9mm), uchwyt ten nie będzie pasował.

NA INNYCH NASZYCH AUKCJACH:

-
- Solidne reduktory dwuzegarowe do Argonu (gaz potrzebny do spawania TIG)
 - Adaptery z wtyku małego 9 mm na duży 13mm.



CHARAKTERYSTYKA

Solidny, bardzo uniwersalny model palnika, po zamontowaniu którego, będziesz miał możliwość spawania metodą TIG (w osłonie argonu), każdą **"zwykłą" spawarką inwerterową MMA** (na elektrody otulinowe). Tę możliwość daje zastosowanie zaworka gazu w rękojeści oraz zintegrowane z wtykiem, przyłącze gazowe.

Dodatkowo, dzięki przyłączu sterującemu, ten uchwyt może być stosowany również w typowych spawarkach TIG DC/AC, z bezstykowym zajarzeniem łuku.

Przystosowany do normalnej eksploatacji i obciążeń prądowych do 200A



CHARAKTERYSTYKA

- Oprócz uniwersalności, przez zastosowanie zaworka i zintegrowanego przyłącza gazowego, zaletą tego uchwytu jest zastosowanie przewodu prądowego o większym przekroju niż nominalny. Dzięki temu jest on przystosowany do przenoszenia większych obciążeń niż nominalny. Nawet przy dużych prądach rękojeść mniej się nagrzewa, można spawać większymi prądami i dłuższy czas.
- Rękojeść wyposażono w miękki solidny włącznik, który nie wystaje poza obrys rękojeści, więc nie jest narażony na złamanie, uszkodzenia mechaniczne.
- W miejscu narażonym na przełamywanie przewodów, czyli na połączenia rękojeści i przewodu, zastosowano wzmocnienie sprężyną, która wypłaszcza zagięcia i zabezpiecza przed załamaniem.
- Solidna rękojeść, posiada gumowane elementy zapewniające pewne trzymanie palnika.
- Również łatwa dostępność (standardowe) i niska cena elementów eksploatacyjnych (dysz porcelanowych, zacisków miedzianych i elektrod), jest atutem. Posiadamy w ciągłej ofercie elementy eksploatacyjne do tego typu palnika.

**POŁĄCZENIE PRZEGUBOWE I SPRĘŻYNA WYPŁASZCZAJĄCA,
ZAPOBIEGAJĄCE PRZEŁAMYWANIU SIĘ PRZEWODU,
W MIEJSCU JEGO POŁĄCZENIA Z RĘKOJEŚCIĄ**



PODSTAWOWE PARAMETRY:

- Moc współpracujących spawarek TIG: 10- 300 Amper
- Typy współpracujących spawarek MMA oraz TIG: AC i DC
- Wtyk spawalniczy: wtyk większy: Łw/Łp 35-50 (średn. ok. 13mm)
- Typ inicjacji łuku: bezstykowe zajarzenie łuku lub dotykowe
- Długość przewodów: 4 m
- Średnice elektrod: 1 - 3,2 mm
- Długość elektrod: 175 mm



KOMPATYBILNOŚĆ

Współpracuje ze wszystkimi modelami zwykłych spawarek MMA (na zwykłe elektrody otulinowe) oraz typowymi spawarkami TiG, posiadającymi trzy przyłącza. Między innymi producentów jak poniżej:

- Welds,
- Berkers,
- Stamos,
- TechMig
- Dedra,
- Kraft&Dell,
- Sherman,
- Magnum,
- Bester,
- Ozas,
- Welder Fantasy,
- Hefty,

- Geko
- Welbach,
- i wielu innych.



TYPY SPAWAREK Z JAKIMI WSPÓŁPRACUJE UCHWYT:

- **Zwykła spawarka inwerterowa MMA na elektrody otulone.**

Zastosowanie tego palnika do takiej spawarki, która nie posiada przyłącza gazowego oraz nie posiada przełącznika funkcji TIG / MMA, umożliwia spawanie metodą TIG. Jedyne przyłącze jakie powinna posiadać spawarka to standardowe gniazdo spawalnicze o średnicy ok. 9 mm lub ok. 13mm. Zajarzenie łuku TIG, następuje przez kontakt. Gaz podawany jest do złącza gazowego palnika. Regulacja / zamknięcie wypływu gazu - zaworkiem. Jest to przetestowane. Działa bardzo dobrze.

- **Spawarka inwerterowa MMA / TIG, bez przyłącza gazowego.**

Na rynku są dostępne spawarki MMA z funkcją TIG (przełącznik), jednak nie posiadające przyłącza gazowego, są to tzw. TIG

LIFT

Zastosowanie naszego palnika do takiej spawarki, umożliwia spawanie metodą TIG. Spawarka powinna posiadać standardowe gniazdo spawalnicze ok. 9 mm lub ok. 13mm. Zajarzenie łuku TIG, następuje, przez przełączenie na funkcję TIG, a zajarzenie łuku następuje po zbliżeniu elektrody do materiału spawanego. Gaz podawany jest do złącza gazowego palnika. Regulacja /zamknięcie wypływu gazu - zaworkiem.

- **Spawarka inwertorowa MMA / TIG z przyłączem gazowym**

Ponieważ uchwyt ten posiada przycisk i wtyczkę do wymuszenia zajarzenia bezstykowego łuku, palnik ten może współpracować z większością typowych spawarek TIG, które mają niezależne złącze prądowe i gazowe i sterujące. Zastępować może popularny uchwyt WP26 / SR26.



DLACZEGO WARTO KUPIĆ U NAS?

- Wszystkie urządzenia i akcesoria są testowane przed wysyłką.
- Wieloletnie doświadczenie w branży plazmowej i spawalniczej.
- Fachowe, rzetelne doradztwo.
- Kupujesz bezpośrednio od dystrybutora.
- Rabaty, gratisy
- Możliwość odbioru osobistego i przetestowania towaru.
- Sprawdzeni producenci. Wysoka bezawaryjność sprzętu.
- Stały dostęp do bardzo dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych. (dysze, elektrody, akcesoria plazmowe i

spawalnicze).

W OFERCIE DUŻY WYBÓR NIEZAWODNYCH URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW PLAZMOWYCH ORAZ SPAWALNICZYCH

- PRZECINARKI PLAZMOWE o mocy od 40 A do 200 A.
- SPAWARKI ELEKTRODOWE MMA (elektroda otulinowa)
- PRZECINARKO-SPAWARKI (PLAZMA + MIG + TIG + MMA).
- SPAWARKI TIG DO STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
- MIGOMATY o mocy od 160 A do 500 A

C-200 Cięcie 60mm

Chłodzenie wodą
Łuk pilotujący
Wysoka wydajność
Współpraca z CNC
Niskie koszty cięcia
Skupiony stabilny łuk
Łatwe zajarzenie łuku



ŁUK PILOTUJĄCY

50A - 200A



NIEZAWODNY





Przemysłowe palniki CNC

6-10 metrów / do 140 Amper

Wytrzymałe. Tania eksploatacja



PRZEWODY SPAWALNICZE

